耐高温插件模压线圈 可调电感variable inductor 电感线圈

产品名称	耐高温插件模压线圈 可调电感variable inductor 电感线圈
公司名称	深圳市科达嘉电子有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围:天线 种类:电感线圈 品牌:CODACA/科达嘉
公司地址	广东省深圳市龙岗区坂田街道天安云谷产业园11 栋34楼
联系电话	0755-89585372 18820235575

产品详情

特性及应用

采用pp塑料、空芯线圈注塑成型。 性能稳定,线圈为疏绕。 电感值可以调整。 结构牢固,可以从上下两端任意调整。 频率范围:30mhz 250mhz。 温度系数:150±100ppm/。 无铅产品,符合rohs、reach指令。 应用于rf调频、无线收发、安防领域;无线电调频、tv接收器、发射装置; 汽车、无线通信、射频振荡电路应用。

产品标示

注:虚线框内表示默认值。 产品类型: " md " 代表插脚型; " mds " 代表贴片型。 外形尺寸: " 0709a " 代表宽度为6.6mm(ref);高度为9.3mm(ref)。 外观方式: " u " 代表裸露式; " s " 代表封闭式。 线圈圈数: " 2.5t " 代表2圈半。 绕制方式: " c " 代表密绕; " s " 代表疏绕。 颜 色: " r " 代表红色。 磁芯种类: " a " 代表铝芯, " b " 代表铜芯, " f " 代表铁氧体磁芯, " ar " 代表空芯。

外型尺寸(单位:mm)

电气性能

本产品的应用范围是天线,种类是电感线圈,品牌是CODACA/科达嘉,型号是MD0709A,封装形式是插件电感,绕线形式是单层间绕式,导磁体性质是铜芯,磁芯形状是柱形,工作频率是中频,安装方式是立式密封,骨架材料是塑料,品质因数Q是高,电感量是可定做,允许误差是10%