

开模订制各类电子屏蔽罩 天线

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 开模订制各类电子屏蔽罩 天线 |
| 公司名称 | 苏州名威电子有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 应用范围:天线 种类:屏蔽罩 品牌:国产 |
| 公司地址 | 苏州市相城区元和街道相城大道168号B座幢1202室 |
| 联系电话 | 86860901 |

产品详情

屏蔽罩的构成及应用 由支腿及罩体组成，支腿与罩体为活动连接；罩体呈球冠状。

此部件主要应用于手机,gps等领域,是防止电磁干扰(emi)、对pcb板上的元件及lcm起屏蔽作用。屏蔽罩的材料一般采用0.2mm厚的不锈钢和洋白铜为材料，其中洋白铜是一种容易上锡的金属屏蔽材料。采用smt贴片时应考虑吸盘的设计。分类 固定式：用smt直接焊到pcb板上。

可拆式：用结构和lcm结合或直接用shielding_cover上的突起扣在shielding_frame。材料应用

屏蔽框一般采用cu-c7521-h【通用料】,cu-c7521-oh【软料，拉深用】（镍白铜、洋白铜(copper-nickel-zinc alloy),nickel silver)，t=0.2，0，3mm；屏蔽罩一般采用不锈钢sus304r-1/2h【折弯加工】，sus304r-1/4h【拉深用】，t=0.15，0.2mm，镀锡钢带(马口铁皮)等；用于焊接在pcb上的可采用洋白铜、马口铁皮，并建议采用洋白铜，这主要是因为洋白铜在焊接、散热和蒸气方面上比较好。

本产品的应用范围是天线，种类是屏蔽罩，品牌是国产，型号是PBZ-001，封装形式是环氧树脂电感，绕线形式是单层间绕式，工作频率是低频，品质因数Q是0，电感量是0，允许误差是0，额定电流是0(mA)，是否提供加工定制是是，芯数是0，线长是0