

加厚手动硅胶枪SL9503

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 加厚手动硅胶枪SL9503 |
| 公司名称 | 株洲世林聚合物有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 材质:钢制 电源电压:无 功率:无 |
| 公司地址 | 株洲市场董家段南华龙欣路8号 |
| 联系电话 | 0731-28612221 15386228520 |

产品详情

手动硅胶枪通过工厂使用证明，其性能和质量均达到国外进口的同类产品水平，采用钢制结构，适用于机械、船舶、汽车、建筑、电子等行业的高温密封胶的涂布。涂布迅速、准确、均匀、连续、省时、省力、省料，通用性好。

| 性能 | sl9502 | sl9503 |
|--------------|------------------------------|---|
| 适用密封胶 | 有一定流动性 | 无流动性 |
| 粘度, mpas | 25, 000 | 通用 |
| 钢板厚度, mm | 0.8 | 1.2 |
| 推进块 | 普通钢材 | 粉末冶金材料 |
| 特点 | 经济适用, 可多次适用 | 结实耐用, 可多次适用 |
| 操作方便 | 简单 | 简单 |
| 重量, g | 510 | 580 |
| 适用密封胶包装 | 300-350ml | 300-350ml |
| 可用于世林高温密封胶型号 | sl5051、sl5106、sl5107、sl5003、 | sl5051、sl5106、sl5107、sl5003、 sl5052、sl5055、sl8081、sl5053 |

使用工艺：

1. 据胶的稀稠度，正确选择对应型号高温密封胶产品。

2. 选择将限位开关按住，抽出胶杆。将高温密封胶放置到位。
3. 将限位开关按住，抽出胶杆。将高温密封胶放置到位。
4. 据自己需要密封地方的宽度，对密封胶的进行开口。
5. 打胶大小宽度都可以根据配置的胶嘴的开口直径进行手工
6. 切口，一般最好采用斜切的方法开口。
7. 立即将筒装密封胶装进枪筒，并套入枪体扣紧。
8. 手持枪柄，扣动扳手，密封胶即可均匀、连续挤出。
9. 将涂胶口对准涂布面，并不断移动涂布枪，即可得到均匀的涂层。
10. 使用完毕，需要取出胶管时，按住限位开关，再次抽出胶杆即可。
11. 胶枪外多余的胶应该及时擦除。
12. 本胶枪可反复使用，正常操作，结实耐用。

本产品的材质是钢制，电源电压是无，功率是无，规格是塑料玻璃胶包装，品牌是世林，型号是SL9503，重量是510