

大型船舶下水用高压橡胶气囊

产品名称	大型船舶下水用高压橡胶气囊
公司名称	青岛新城橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	材质:天然橡胶 形状:两端尖圆柱状 直径:0.5m-2.5m
公司地址	山东省青岛市即墨市青岛新城橡胶制品有限公司
联系电话	86-0532-88523161 15966896948

产品详情

气囊使用安全事项（警示！）

1.超压控制：

严格控制工作压力，不得超过规定的工作上限。

2.尖物避免：

与气囊接触之表面不得有尖锐突出硬物，防止刺破气囊囊体。

3.防止扭曲：

气囊在滚动过程中应尽量避免长度方向产生扭曲。

4.气囊充气后应尽量避免冲击载荷，尤其在船舶落墩时。当担任起重的气囊已经将船体大部分抬起来，当拆墩木并填入滚动气囊过程中，如果剩下一，二只墩仍被压紧，此时切勿用人工打墩。因为墩木一旦打掉，船体重力下挫的冲击有可能使气囊爆裂。应适当调整起重气囊的压力，使船体完全抬离墩土，然后拆除墩土。又如移船过程中与他物冲撞，严重时也会导致气囊破损。

5.气囊长久不用或修补后重新启用前，应进行空载充气试验，试验压力应取工作压力的1.2倍。

本产品的材质是天然橡胶，形状是两端尖圆柱状，直径是0.5m-2.5m，使用压力是0.05-0.08Mpa，用途是船用上下水