

DW17线圈分励脱扣器 闭锁电磁铁 失压脱扣器失压线圈ME630-4000

产品名称	DW17线圈分励脱扣器 闭锁电磁铁 失压脱扣器失压线圈ME630-4000
公司名称	乐清市柳市润明电气经营部
价格	面议
规格参数	应用范围:失压线圈ME630-4000220V50HZ1805匝 线径0.27 种类:DW10、DW20、DW15、DW17空气开关线圈、万能断路器配件分励脱扣器闭合电磁铁断路器线圈 品牌:正泰人民德力西华通耀华
公司地址	乐清市柳市镇东风村幸福巷
联系电话	86 0 13388559070 13868787626

产品详情

dw17线圈分励脱扣器 闭锁电磁铁 失压脱扣器

一、产品概述

1.1 dw空气开关线圈配套用于各类空气开关，根据功能不同可分为电磁、分励、失压、释能等种类。

1.2 重要用途及适用范围：

本线圈适合用于交流50hz、电压为380v的电路中。

1.3 使用环境条件

- a、海拔高度不超过2000m
- b、周围空气的温度上限不超过+40
- c、周围空气温度下限为-5
- d、周围空气最大相对湿度不大于90%
- e、在无爆炸危险的介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体 and 尘埃（包括电尘埃）。

二、结构

2.1 吸引线圈为绕制式，防护等级ip00；

2.2 吸引线圈主要是由线圈骨架、漆包线、绝缘纸绕制而成。

2.3 当线圈通电时，使铁芯吸合，当电源切断时，铁芯释放。达到控制电路效果。

三、技术特性

3.1 吸合线圈在电压不低于85%额定电压和不高于110%的额定电压可靠工作。

四、安装

安装前应注意线圈的额定电压、型号和规格是否与整机相符合。

五、使用

5.1 在使用前检查电源接线是否牢固；

5.2 在使用前试验铁芯和线圈是否匹配，活动支架是否灵活。

六、运输、贮存

6.1 运输

6.1.1 圈在运输过程中，严禁雨淋；受潮。

6.1.2 在装卸过程中严禁抛掷，以免损坏吸引线圈。

6.2 贮存

吸引线圈应贮存在通风、干燥、相对湿度不大于80%的仓库中，周围无酸、碱及其它腐蚀性气体。

联系人：李经理 手机：13868787626 电话：13388559070 传真：0577-62790227 qq：1242678048

本产品的应用范围是失压线圈ME630-4000220V50HZ1805匝线径0.27，种类是DW10、DW20、DW15、DW17空气开关线圈、万能断路器配件分励脱扣器闭合电磁铁断路器线圈，品牌是正泰人民德力西华通耀华，型号是空气开关分励,失压,脱扣,线圈DW10DW15DW18DW17(ME)DW16DW17D，封装形式是正泰DW15系列万能断路器，绕线形式是多层平绕式，导磁体性质是13868787626，磁芯形状是工字形