

# 电气互感器 QKDF-O 65 225A以下 互感器

产品名称	电气互感器 QKDF-O 65 225A以下 互感器
公司名称	上海七开电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围:厂矿, 机关、学校、商场、宾馆、娱乐场所、住宅大厦以及家庭住宅使用安装的配电箱, 配电柜和各种低压电路 种类:电流互感器 品牌:七开
公司地址	上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼3278室(上海泰和经济发展区)
联系电话	暂无

## 产品详情

产品属性或者有什么问题可询问客服, 或来电咨询

手机号: 15057508555 谢谢!

产品信息:

名称: 剩余电流式电气火灾监控探测器

品牌: 七开电气

货号: hjdf-o

适用范围:

适用于危险场所、高层建筑、公共场所及住宅楼宇的单元供电系统。如加油站、各种危险品仓库、医院、各种营业厅、展示厅、商场、宾馆、饭店、图书馆、写字楼、电信邮政大楼、机房、重要房间、财贸金融、广播电视、重要部门及人员密集的建筑、娱乐场所和政府机关个事业单位的办公楼等场所的用电系统。可有效的保障安全用电和防止电气火灾的发生。通过消防监视点感烟器、感温器、易燃易爆有害气体探测器等消防设施的输出触点与本监控探测器的接口相连。一旦接收到传感器的信号, 监控探测器立即切断该区域的电源, 并发出声, 光报警信号, 防止事态的扩大与恶化

本监控探测器可单独使用或装于配电柜中使用。也可以多个监控探测器组网使用, 小电流等级的产

品也适合别墅与家庭小范围用户使用。本监控探测器不能使用在有粉尘及导电尘埃、腐蚀性、易燃易爆等有害气体及雨雪侵袭的地方和场所。

技术参数：

柜架电流 $I_n(mA)$  配20-4000A各种开关断路器

额定剩余电流 $I_{ma}$  100 300 500 1000

注意：前端断路器开关的火线和零线，必须都要从本互感器中穿过；

一般推荐铜线或铝线使用圆形互感器，铜排或铝排使用方形互感器；

互感器的选择标准，根据线缆或铜排的尺寸，选择对应的互感器窗口尺寸即可。

施工注意要素（使用安装前请仔细阅读本产品的说明书）：

漏电监控应正确的与工程电力系统接地保护方式相配合。

tn-c接地系统不可装设漏电监控节点，如需装设时必须将系统接地保护方式改造成tn-c-s系统或局部tt系统。

tn-c-s接地系统中，电气火灾监控系统的剩余电流探测器只允许配置在pe线与n线分开以后的部分。

外形尺寸图：

本产品的应用范围是厂矿，机关、学校、商场、宾馆、娱乐场所、住宅大厦以及家庭住宅使用安装的配电箱，配电柜和各种低压电路，种类是电流互感器，品牌是七开，型号是QKDF-O-65，绕线形式是单层间绕式