Z15T-10手动调节铜芯丝扣/内螺纹闸阀 dn20 dn50 规格齐全

产品名称	Z15T-10手动调节铜芯丝扣/内螺纹闸阀 dn20 dn50 规格齐全
公司名称	荥阳市高山天坛蝶阀厂
价格	面议
规格参数	建议零售价:¥0.00 品牌:丹字牌 型号:Z15T-10
公司地址	荥阳市高山镇石洞村河东组
联系电话	86-037156703311 13939088823

产品详情

中文名	丝扣闸阀		优点		结构简单,密封性 好,寿命较长			
启闭件	塞形的阀瓣		缺点		流体阻力大,调节性 能较差			
	升降杆式,升降旋转 杆式		丝扣闸阀分类		直通式、直角式及直 流式斜截止阀			
主要外型尺寸公称通	<u>i</u> l	l1	h	h1	d0	d	d	kg
径dn (m							
m)			_					ш
15	80	16	142	155	100	10	34	1.9
20	90	18	143	160	100	13	40	2.0
25	100	22	164	186	120	18	50	3.3
32	120	22	187	216	140	24	58	4.8
40	130	24	215	250	160	29	66	6.7
50	140	25	233	276	180	37	78	9.6

手轮、手柄操作的纹管截止阀可安装在管道的任何位置上。

手轮、手柄及伟动机构,不允许作起吊用。

介质的流向应与阀体所示箭头方向一致。

丝扣闸阀,也叫截门,是使用最广泛的一种阀门,它之所以广受欢迎,是由于开闭过程中密封面之间摩擦力小,比较耐用,开启高度不大,制造容易,维修方便,不仅适用于中低压,而且适用于高压。它的闭合原理是,依靠阀杠压力,使阀瓣密封面与阀座密封面紧密贴合,阻止介质流通。

丝扣闸阀只许介质单向流动,安装时有方向性。它的结构长度大于闸阀,同时流体阻力大,长期运行时 ,密封可靠性不强。

丝扣闸阀分为三类:直通式、直角式及直流式斜截止阀。

丝扣闸阀开启时,阀瓣的开启高度,为公称直径的25%~30%时,流量已达到最大,表示阀门已达全开位置。所以截止阀的全开位置,应由阀瓣的行程来决定。

联系人:付经理

电话:0371-56062757

邮编:450000

地 址:中国 · 河南省郑州市管城区郑尉路水暖市场

本厂产品尺寸规格基本是按客户要求定做的,所以价格会有不同。展示的产品只是列举了一些样品,订货前请务必咨询我们旺旺客服修改价格,或者直接致电我们! 关于发货我们会在确认合作方式以及合作达成时为您发货。发货打包我们都有专人严格检查商品的质量的,请放心购买。 关于合作我们本着生产精益求精、经销诚实守信、服务热情周到的服务宗旨和协助伙伴成就事业从而成就自己的事业的立业精神,为客户提供卓越的品质和服务。 关于运费

由于每个物流收费标准并不一致,请您在订货前请务必咨询我们旺旺客服发货至您所在地的运费价格并 修改,或者直接致电我们!(运费由买家负责)

本产品的建议零售价是¥0.00,品牌是丹字牌,型号是Z15T-10,连接形式是螺纹,主体材料是铸铁,公称通径是50-200(mm),适用介质是水,材质是铜,密封形式是硬密封型,外形是微型,流动方向是双向,驱动方式是手动,零部件及配件是阀体,用途是调节,压力环境是常压,工作温度是常温,类型(通道位置)是直通式,规格是DN15.DN20.DN25.DN32.DN40.DN50.DN65.DN80