

PC塑料蜂窝板 冷柜出风口蜂窝板 空气均流塑料蜂窝板

产品名称	PC塑料蜂窝板 冷柜出风口蜂窝板 空气均流塑料蜂窝板
公司名称	广州同力塑料制品有限公司
价格	面议
规格参数	形状:圆形 用途:均流通风口 厂家（产地）:广州
公司地址	广东 广州市白云区 永泰松涛街3号
联系电话	02036243072 13925077667

产品详情

名称：pc蜂窝芯（聚碳酸酯蜂窝芯）

用途：1、展示柜、冷藏柜均流网及各种风量整流设备；

2、美化灯箱、装饰板。方法：1、将均流网直接安装在设备整流槽内即可；

2、将pc蜂窝芯和各种透光塑料板复合成蜂窝装饰板使用。特点：空气通透率达97%，低温下变形很小，纵向不大于3mm，横向不大于2mm，出风量均匀，耐低温达—40℃，美观，透光性好。

技术指标：

材料	pc片材
蜂窝壁片材	0.08~0.2mm
厚度	
规格	孔径（圆孔直径）s=3.5mm s=6mm
尺寸	按用户要求
容重	80--160kg/m3
使用温度	pvc -45℃ -- +135℃
包装	硬纸箱

pc蜂窝板产品的主要特性：

1. 通透性好，能大大降低空气流通时的阻力，降低空气流通的噪音，而且在潮湿低温状态下不易结霜，可保证冷气的平均分布且达到更远的距离。由于材质的特性、蜂窝均匀、内壁光滑、洁净，产品表面平整、无毒，因此广泛应用于制冷领域。

2. 由于其质量轻，强度高，可与多种不同材质面板完美复合，例如：亚克力、pvc、石材、木材、各种金属等。其结合后用途更为广泛，可作为美化灯箱，家庭及办公环境的装修（隔断、地板、屋顶、平台等），还可作为外墙使用。

我司pc蜂窝板孔径范围：3.5mm-8mm，pc蜂窝板常规尺寸：1220mm*2440mm，pc蜂窝板厚度6mm-100mm（以上可根据客户要求订制）

1.蜂芯均匀,内壁光滑,洁净,产品表面平整度高,是空气整流行业的最佳选择

2.采用聚碳酸脂材料,安全无毒,是食品陈列柜风幕的首选产品

3.低温冷收缩率低.

pc蜂窝还是冷藏陈列柜/展示柜的冷风导流/整流的好材料

本产品的形状是圆形，用途是均流通风口，厂家（产地）是广州