

CDRH104R-101M 贴片功率电感100UH 1.35A大电流 磁屏蔽104R 10*10

产品名称	CDRH104R-101M 贴片功率电感100UH 1.35A大电流 磁屏蔽104R 10*10
公司名称	深圳市福田区豪兴华电子商行
价格	面议
规格参数	应用范围:补偿 种类:固定电感 品牌:HSC
公司地址	深圳市福田区华强北街道振华路高科德电子市场 61848A
联系电话	86-075523618837 13686832127

产品详情

声明：产品所标示价格为普通规格价格，而且价格时常会有变化，购买之前请务必与客服人员联系确认清楚！！

【豪兴华电子厂家直销全系列电感 现货供应 可按客户定制特殊感量，大电流电感】

直插工字型电感：hsd0406(4*6) hsd0507(5*7) hsd0608(6*8) hsd0610(6*10)
hsd0808(8*8)hsd0810(8*10) hsd0912 (9*12) hsd1010(10*10) hsd1012(10*12)
hsd1016(10*16)hsd1216(12*16) hsd1415(14*15) hsd1618(16*18) hsd1622(16*22)

大电流功率电感（一体成型）：hshm0420(4*4.5*2) hshm0520(5.18*5.49*2)
hshm0530(5.18*5.49*3)hshm0630(6.6*7.4*3) hshm0650(6.6*7.4*5)
hshm1040(10.3*10.5*4)hshm1250(12.8*13.2*5) hshm1270(12.8*13.2*7)

贴片功率电感（屏蔽型）：2d18 (3.3*3.2*2) 3d11 (4*4*1.2)
3d16(4*4*1.8) 3d28(4*4*3)4d18 (4.7*4.7*2)
4d28(4.7*4.7*3.0)5d18 (5.7*5.7*2.0) 5d28 (5.7*5.7*3.0) 6d28 (6.7*6.7*3.0)
6d38 (6.7*6.7*4.0) rh73 (7.50*7.50*3.4) rh74 (7.50*7.50*4.5) 8d28 (8.3*8.3*3.0)
8d43 (8.3*8.3*4.5) 8d58 (8.3*8.3*6.0) 103r (10.4*10.3*3.0)
104r (10.4*10.3*4.0) 105r (10.4*10.3*5.0) cdrh124 (12.3*12.3*4.5) cdrh125 (12.3*12.3*6.0)
cdrh127 (12.3*12.3*8.0) cdrh129 (12.3*12.3*10)

贴片功率电感（非屏蔽）：cd31/3511 (3.5*3.0*1.1) cd31/3516 (3.5*3.0*1.6)
cd32/3521 (3.5*3.0*2.1) cd42/4520 (4.5*4.0*2.0) cd42/4525 (4.5*4.0*2.5)

cd43/4532 (4.5*4.0*3.2) cd52/5821 (5.8*5.2*2.1) cd52/5825 (5.8*5.2*2.5)
cd53/5830 (5.8*5.2*3.0) cd54/5845 (5.8*5.2*4.5) cd73/7835 (7.8*7.0*3.5)
cd75/7850 (7.8*7.0*5.0) cd104/1004 (10.0*9.0*4.0) cd105/1005 (10.0*9.0*5.4) cd106/1006 (10.0*9.0*6.2)

色环电感 (色码电感) : lga0204 lga0307 lga0410 lga0510

uu共模电感 滤波器 : uu9.8 uu10.5 uu15.7

本产品的应用范围是补偿, 种类是固定电感, 品牌是HSC, 型号是CDRH104R, 封装形式是贴片电感, 绕线形式是单层密绕式, 导磁体性质是铁氧体磁芯, 磁芯形状是柱形, 工作频率是低频, 安装方式是立式密封, 骨架材料是铁氧体, 品质因数Q是//, 电感量是100UH, 允许误差是//, 感抗XL是// (), 额定电流是2900 (mA), 分布电容是// (F), 标称电压是// (V)