

# 蜗轮传动法兰式三偏心硬密封蝶阀D343H D643H D943H

产品名称	蜗轮传动法兰式三偏心硬密封蝶阀D343H D643H D943H
公司名称	温州市飞翔蝶阀有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:FXD 型号:D343HD643HD943H
公司地址	中国 浙江 温州市 永强大道2913-2921号
联系电话	86 0577 86810382 13819733606

## 产品详情

### 硬密封法兰蝶阀结构及性能简介

三偏心硬密封蝶阀系列产品，是我公司开发的长寿命、节能型蝶阀。产品符合国家标准jb/t8527 - 97(金属密封蝶阀)，gb / t13927 - 92(通用阀门压力试验)标准及阀门其它相关标准的规定。本产品由阀体、蝶板、密封圈、传动机构等主要部件组成。其结构采用三维偏心原理设计，弹性密封和硬软多层密封兼容的加工新工艺，使蝶阀在运行工作时，减少其扭矩力，达到省力，节能之功能。从而确保整体的抗腐蚀、耐高温、抗磨损的可靠性。硬密封法兰蝶阀主要性能特点：

1. 结构独特、型小轻便、操作灵活、省力、方便；2. 密封可靠，可达到气密封无泄漏；3. 流量特性趋于直线调节性有最佳；4. 采用三偏心原理，使密封面近似零磨损延长了阀门的使用寿命；5. 应用范围广。如：可用于水、蒸气、油品、空气、煤气等介质。6. 适用不同温度及6.4mpa以下的压力等级，耐腐蚀等各种介质管线。硬密封法兰蝶阀用途

本蝶阀适用于食品、医药、石油化工、电厂、钢厂、工业环保水处理及高层建筑、供排水管道上作调节流量和截断流体最佳装置。

本产品的加工定制是是，品牌是FXD，型号是D343HD643HD943H，材质是碳钢，连接形式是法兰，结构形式是偏置板式，适用介质是蒸汽，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是手动，零部件及配件是配件，用途是截止，类型(通道位置)是直通式，口径是DN50-DN1200，公称通径是DN50-DN1200，安装尺寸是DN50-DN1200，规格是DN500,DN250,DN700,DN200