

批价供应风阀、风量调节阀(图)

产品名称	批价供应风阀、风量调节阀(图)
公司名称	靖江市华裕空调净化制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:华裕 型号:T308
公司地址	孤山路 2 3 号
联系电话	4560889 13961032378

产品详情

调节阀简介：调节阀是工业厂房民用建筑的通风、空气调节及空气净化工程中不可缺少的部件，一般用在空调，通风系统管道中，用来调节支管的风量，也可用于新风与回风的混合调节。

一、产品特点
(1) 本调节阀接管尺寸与全国通风管道标准化规定的矩形风管尺寸相同。(2) 本调节阀叶片为对开式，在通风、空气调节、空气净化系统中作为调节阀，优越于平行形式的阀门（即顺开式）。(3) 密闭式对开多叶调节阀既可作调节用又可作密闭用，适用于有开启要求的系统上。例如空调系统上的新风阀平排风阀，同样适用于仅作调节阀用或既有密封要求又有调节要求的系统直，一、二次回风阀等等。

(4) 通过试验测定，调节阀的气密性好，其相对漏风量在5%左右，调节性能好。二、结构特征 (1) 该调节阀在叶片宽度全统一为四种规格，叶片状为菱形双叶片，叶片间采用软搭接，因此密闭性能良好。

(2) 在调节阀连杆侧内做30毫米厚的保温层，保温材料为聚苯乙烯泡沫塑料，在通风空调系统中如果要求阀门四面保温时，施工现场只需作其它三面保温，因而安装方便、外形美观。

(3) 叶片轴与框架之间的装配方式采用简易轴承，从而保证轻巧、灵活、平稳，防止局部卡死。(4) 该调节阀分手动、电动，按所用材料分：铁板、镀锌板、铝合金板、不锈钢板四种，阀体结构及规格尺寸相同。

本产品的加工定制是是，品牌是华裕，型号是T308，材质是碳钢，连接形式是法兰，公称通径是50-4000（mm），适用介质是空气，压力环境是常压，工作温度是常温，流动方向是单向，驱动方式是手动，零部件及配件是手轮，形态是旋转式，类型(通道位置)是直通式，标准是国标，密封形式是硬密封型