

折叠门 推拉门家居室内门

产品名称	折叠门 推拉门家居室内门
公司名称	北京三合智创建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	产品类别:整套门 品牌:北京三合智创 材质:pvc
公司地址	北京市平谷区林荫北街13号信息大厦18层1808-415
联系电话	15601202458

产品详情

详细介绍 -

主要适用于车间、商场、办公楼、展示厅和家庭装潢等场所的隔断用途、屏风用途、内门、外门均可安装使用。可有效起到隔温、防尘、降噪隔音、遮蔽等作用。产品优点：本产品是以pvc为主要原料、由进口设备生产成型、具有美观大方、样式新颖、花色多样。使用方便、推拉自如、有效节约门的占用空间。pvc折叠门具有门体质轻、保温隔冷热、防潮、防火阻燃、降噪隔音、耐酸碱、耐腐蚀等化学稳定性。不沾油烟，易清洗、不易变色，也适合厨房、浴室、卫生间等场合使用。安装简便快速、使用寿命长、维修方便。已广泛用于办公、厂房间、及超大场所区域的保温、防虫、防尘、遮蔽隔离的应用。能适应不同的空间需求。我们以优质的产品，良好的信誉，周到的售后服务，赢得了广大用户的信赖和赞誉。pvc折叠门为您创造优雅、舒适、温馨空间，为您开启方便之门！规格：门板宽度：100mm（普通型折叠门板-软连接方式）门尺寸：宽度不限门最佳高度：2-2.5米常用高度：3米内特殊极限高度：5.3米门板颜色：多种可选sh-7-618（白色木纹）sh-7-516（米黄色木纹）sh-7-658（黑胡桃木纹）sh-7-718（榉木色）

本产品的产品类别是整套门，品牌是北京三合智创，材质是pvc，颜色是白色015#，质量等级是优质，安全等级是A级，摆锤冲击量是95（kJ/m²），抗风压性能是1380，抗压强度是985，拉伸屈服强度是2500（Mpa），弯曲弹性模量是680（Mpa），水密性是350，硬度是1260，开关类型是手动，制作工艺是模压，特殊用途是洁净，产地是北京，风格是现代，使用范围是房间、客厅、商铺，加工定制是是，是否外贸是，门框最大尺寸是1000*1000（cm），门框板材厚度是8（mm），免费安装是北京免费安装