

# 室内免漆套装门 烤漆门 品质保障长期供应

产品名称	室内免漆套装门 烤漆门 品质保障长期供应
公司名称	江山市门师傅装饰材料厂
价格	面议
规格参数	产品类别:整套门 品牌:门师傅 材质:复合材质
公司地址	浙江 江山市 浙江省清湖工业区
联系电话	05704458788 13757041980

## 产品详情

江山市门师傅装饰材料厂 ( www.zjmsf.com)是专业生产实木复合烤漆门、免漆套装门的生产厂家，是宾馆、家庭居室、公寓别墅、以及写字楼、办公楼等场所理想装饰木制品。采用优质老杉木、先进的工艺流程，经高温、高压精制而成，全方位保证了产品隔音、隔热、防潮、防蛀及抗击性能，是您放心使用的绿色环保产品。有意与本厂联系！联系人：吴岳剑 电话：0570-4458077  
传真：0570-4458728

感谢您关注我们的产品，以下内容是我们通过长期的工作实践总结出的经验之谈，从产品的性能、结构、特点、测量、订购、运输、安装等方面为您详细描述，即使您之前对此一无所知，相信看过之后也将若有所得，甚或胸有成竹，希望我们的努力换来的是您的放心和满意：距离不是问题、空间不是问题，因为有了信任，才有了一份又一份托付与期盼，因为有了信任，才有了一份又一份惊喜与收获：

### 一、关于门的部分：

1、目前报价包含：一个门扇，两个长门套，一个短门套（即我们常说的四周的木框），5根线条（门的装饰边线），2.5根门挡条（用在门的三面起密封与消音防震作用）。我们的门套直接出厂就是成品，购回之后即可直接安装，因其安装简单快捷故称快装套，无须细木工板做基层，省工省时省料，请注意一般厂家的快装套只有2公分厚，而我们的厚3.2公分；报价不含五金：锁、合页、门吸，可选择从我们的店铺加钱另配或从其他渠道购买，关于锁孔均由安装师傅现场开，安装的工钱已含此项工作，在现场也更精确，每套门加10元可由我们出厂开好，为自己尝试安装的朋友提供方便；如果选择带玻璃的款式，恕不配玻璃，玻璃厚度不能超过6毫米，请从当地购买；报价不含运费、安装费。

2、产品生产工艺严格依照《国家木门行业标准》，各项性能参数优于同行业品牌：门扇厚4公分，单门扇重25公斤左右，厚重而隔音，门扇表面采用高强度密度板，采用的板材一立方重量达850公斤，在单位面积内，密度越大，分子结构结合越紧密，其强度和韧性越好，门扇四周采用优质杉木做为主料，故称之为高强度密度板与优质杉木复合而成，门扇里面采用龙骨支撑，贯通门扇上下，合理布局，受力均匀，有特殊要求的，可另加钱做全实芯门扇，目前配置其实已经具备实木门的质感与厚重，隔音性能绝佳，可以放心使用的。

3、门的尺寸：因我们提供定制服务，所以会先量好门洞的宽、高和墙厚之后再生产门，对尺寸没有任何限制，可大可小，可宽可窄。

4、定制时间：一般免漆门从订货到客户收到需要12到20天左右的时间，主要是按标准的生产工艺生产，每一道工序都必不可少，正常的生产周期要6天左右，我们基本可以保证8天左右准时出厂发货，具体的运输时间要根据路途的远近来定，路途近的3到5天，中等远的5到7天，稍微远些的10天左右可到。

5、门的细节图片：产品表面采用优质仿天然木树皮通过精密设备高温吸复而成，抗浸剥离（俗称不起皮）性能远远高于国家木门行业标准，线条更流畅自然、木纹更清晰逼真、光泽度更细腻亮丽，纯白、白水曲柳、黑胡桃、泰柚等共22种颜色任君选，选中某一款式之后，颜色任换；更有权威部门出具的产品检测报告，优越的环保性能让您安心使用，出入无忧。

为保证更佳防潮性能及更长久使用，特别为门扇上下部分做完整包膜处理，出色的整体密封工艺更能体现优越的性能：

由于门扇上下部分属操作盲区，精密机器无法伸展，特由工人手工完成贴膜，因此施加压力大不如机器，加之门扇边缘木材几乎是干透的，易吸干粘连胶水，故偶有上下部封皮贴膜撬起、分离现象，请不要紧张，也不要以为是工艺质量问题，请直接再次涂上胶水粘牢即可，举手之劳，何乐不为。

门最容易受损的位置就是四周，独有的燕尾槽封边处理技术，保证不开胶不变形不起泡，普通工艺的免漆门是达不到这个要求的：

## 二、关于门套部分：

常规配置门套为半实芯结构：正面为6毫米厚强化密度板，四周是宽4公分实木框以增加合页握钉力并起承重与稳定作用，背面是3毫米厚密度板，中间有龙骨支撑，合理的配置，不仅节省且足以长久放心使用，如有特殊要求，可适当加钱做成全实芯门套（没有特殊要求不推荐使用）。门套正面图，要求复膜平整光滑：

门套侧面图：可以看到侧面及顶部会有部分贴皮撬起、分离，请不要紧张，因这些部位属视线门套背面图：可明显看到密度板基层，有部分朋友对此心存疑惑，“纸板、碎木屑”之言脱口而出，却不知任何材料都是有优点也有缺点，木制品最大的通病就是表面容易开裂，而且“湿涨干缩”的特性导致其时间久了膨胀和变形是必然的，所以国内很少有纯实木制作的室内门配套产品，即使有，普通的工艺也很难克服这个致命缺陷，因此很多厂家要在实木内芯的两面再压一层密度板，这是为了防止木头开裂，因为密度板的细密性（密度大于木材）和柔韧性反而可以克服以上问题；如果所在地区气候特别潮湿，担心不防潮，可在门套的背面刷防潮漆或贴防潮膜（我们有此项服务，出厂即做好），足可放心使用。阴角，在全部安装到位之后将全部藏于里面，我们是看不到的：

方便快捷的快装套，厚达3.2公分，购买回去之后直接组合即可放入门洞：

墙体与门套连接固定的连接片我们在出厂时即配好，完全可以代替发泡胶，而且比起传统的用发泡胶把门套粘在墙体上，更牢固，更持久，更稳定，更长远，为了不影响美观，可事先在墙体上开挖如下图小坑，最后适当做墙面处理即可恢复如初：为保证牢固度，可在门套与墙体缝隙处加入木楔加以固定，一般一侧选三到四点加以固定，完全可以不用发泡胶，当墙体出现较大误差的时候，缝也会相应加大，但请不要紧张，这是正常的，也是必须的；需要特别注意的是有很多安装工人为了省事，更习惯用发泡胶来固定门套而丢掉我们的连接片，对于安装工人来讲工作是简单了，但对于业主来说，把长期承重的门套用胶粘在墙体上，过一段时间之后，门套出现松动，间隙变小，门开关困难，会是很麻烦的事。用连接片代替发泡胶，既节省又牢固，我们是真心为您着想，因此是极力推荐。曾有客户抱怨我们的连接片用不上，究其原因是墙体水泥强度不够，用钉枪一打就碎，根本不具备握钉力，出现问题不要急，可以多试几个点，必能牢牢固定。

### 三、关于线条（装饰边线）

采用1.2公分厚的850度高强度密度板制成，拿在手里非常厚实，有很多厂家的线条只是用6毫米厚的中纤板制成的，要两根线条的重量才能基本达到我们一根线条的重量，而且一般厂家的线条都是空芯结构的，只有我们的是全实芯的，拿在手里够分量，够厚实，更能经受时间考验，永久不变形：

四、关于门挡条：我们的门挡条是高强度密度板，宽4.5公分，上面自带密封条，起防撞与密封的作用，保证门开关时不被撞坏，没有声音，具备隔音性能；在长期的工作实践中，我们总结出临时固定门挡条虽然在安装上多了一个环节，但是更具兼容性，对安装要求更宽松，因为人的不稳定因素有很多，专业水平参差不齐，在实际安装的时候很有可能出现失误，间隙计算错误、缝隙过大等问题时有发生，出现这个问题不要紧，我们的门挡条将充当调整和兼容的角色，助您完美完成安装工作，只有最专业的卖家才会真心为您着想，使您在安装的过程中遇到的阻力和困难越小越好，安装的过程越顺利越好。配置合理、设计科学是为了满足客户的需求的，是在客户想不到的时候提前想到了，就如同总有一个人在背后默默的支持着您。

安装到位后的门、门挡条、门套浑然一体，三合为一，请注意门挡条边缘已含密封条，起消音与防撞作用，很多厂家是不会配的：温馨提示：安装门挡条时先用钉枪钉上，再把其中的扣线涂上胶水粘上挡起钉眼，最后用汽油或油漆稀释剂蘸布擦拭污渍即可，有部分不负责的安装工人在安装门挡条的时候往往草草了事，只是简单的将门挡条横的压在竖的上面，这是对业主的极大不负责，正确的安装方法应如下图，切斜角对齐：

### 五、关于兼容性

科学合理的设计、浑然天成的组合，再复杂的门洞也能保证产品各部件结合紧密、门、门套、墙体衔接自然，天衣无缝，而且我们的升级款式配置对门洞的尺寸要求并不是很严格的，事情也没有想像的那么复杂，实际测量中有些误差也是允许的，可控的。

升级新款闪耀家居新天地：特别针对大众客户量身定制，因为大家都不是专业的经销商，因此我们要为您想得更多更深，我们的产品要更具兼容性，使您在安装的过程中遇到的阻力和困难越小越好，安装起来越简单越好，升级新款超强的兼容性助您完美装出亮丽新居！具体一些就是由于客户测量门洞尺寸不准确、工人施工不规范造成墙体厚度上下不一、墙角线不直等因素可能会产生一些误差，如果使用普通型门套的话，安装后的效果可能不会太好（套线与门套之间不能形成一条直线，甚至会有一条缝隙），从而影响居室美观，而升级后的插口型门套由于是即插即用，省去装钉等环节，安装简单快捷，更重要的是可以完美兼容由于误差产生的一些瑕疵，特别是能够完美地解决墙体与门套之间的缝隙问题，具体的安装效果我们的每个产品描述下面都有实物展示（原则上一套门要加30元，现在是免费升级），这种直角套线安装属于新式套装门，如果您不喜欢这种风格，安装时也可以让师傅做成斜角效果，两种效果可以自由选择，随意调整。有一点很重要，如果您多了解了几家，可能就会发现，有很多卖家都是要求您测量墙厚时取最大值（门洞的左、右、上墙的厚度一般是三个不同的尺寸，这在我国是普遍存在的一个问题），只有我们是要求取最小值，这是为什么呢？呵呵，他们取最大值其实是粗略型的安装，您可以想象一下，三面墙，厚薄不一，如果按最厚值为准的话，门套包到墙薄的部分时，肯定会露出来的，然后即使盖上装饰线条做装饰，线条与墙厚的部分是紧紧相贴的，但是墙薄的部分肯定会有缝，而且会很明显，糟糕的是有很多墙还不是直线的，会扭曲，会起伏，粗略型的安装是对广大买家的极不负责的表现！而我们的升级款门套（现在有个免费升级配置计划）要求以最薄的为准，实际包墙的时候，遇到厚的墙部分，门套肯定是在墙里面，升级后的插口型门套两边分别有一个约2公分深的槽，这就是用来调整墙体厚度的误差的，假如我们的墙厚有27公分、26公分、25公分三个尺寸，我们取最小值以25公分为准，实际安装的时候，可以根据线条插入门套的深浅来调整不同的墙厚，这样的话就对墙厚要求不是很严，即使测量出现误差也会相安无事。而且由于升级款门套是即插即用，安装起来也是简单快捷，您购买回去后直接组合好后放入门洞，再加以固定即可，不用再费事拼锯，更不用再用木工板打底板，更重要的是可以完美掩盖由于误差产生的一些瑕疵，完美地解决墙体与门套之间的缝隙问题，我们的升级款门套最大误差甚至可以允许到2公分。

## 六、关于门洞测量

其实很简单的，因为在生产的时候我们的技术人员已经考虑到可能产生的误差，因此已经适当做出了减扣，即生产出的门要适当小于您提供的门洞尺寸，以保证门能够顺利地放进门洞，因此您可以放心大胆地直接测量门洞的宽、高和墙体的厚度即可，请注意要报实际的尺寸给我们（可以考虑除掉铺地板的尺寸，具体减掉多少请咨询我们或自己的工人）。高度取最低处的值，宽度取最窄处的值，墙厚也是取最窄处的值，比如门洞左墙厚27cm，右墙厚26cm，上墙厚25cm，那就以25cm为准，需要特别注意的是，如果您家的门洞墙厚误差超过2公分，就要取中间值，比如门洞左墙厚30cm，右墙??27cm，上墙厚29cm，那就以中间的值29cm为准。

七、关于包装运输：由于是大件货物，我们会选择物流托运，托运时货物经过严格包装，以防止路途中损坏，到货后需要您自提，提货时如果发现货物包装破损从而损坏了货物，请致电我公司，我公司有关人员会现场协调处理有关事宜（退货或物流公司赔偿，这些工作全部由我们来做，您无需费心），一般是没问题的，请尽管放心，如果真的损坏，升级款式配置各部件都是可更换的，我们可以安排补发的。我们因为是生产型企业，有专门的合作物流公司，我们可以保证控制物流费按最低标准收取，请放心，运费是您收到货后付给物流公司的，到时我们会专门和物流公司再谈，确保把价格控制到最低，到时物流公司通知您提货时可与对方协商送货上门事宜，如果价格合适是可以的，物流公司一般都有常用的社会车辆代为客户送货的，主要是送货费用双方

## 八、关于安装

网购的主要优势就是为了拿到比实体店更优惠的价格，而要节省就要多靠我们自己，在实体购物我们是花钱请人再请人（人请人），而网购则是我们跳过中间环节，直接请人，等于是自己充当了请人的那个角色，节省了银子，工作量当然要增加了一点，所以我们认为没有什么难不难，只有肯不肯，能不能的问题。安装的师傅在本地的建材市场或家装市场满地皆是，有很多以此为职业的师傅天天就在那里等活干，您只需多运动一下，多问一问，绝对是手到擒来，易如反掌。因为我们是快装套，所以我们给您建议：请的安装工可按安装每套门的工费以80元左右为宜，由于各地的消费水平不一，可能会有所偏差，但是做为典型的职业师傅，必须具有以下表现：收费合理，表现专业，工具齐全。祝愿通过您的努力，找到好的师傅。

经过我们的努力，上海、杭州、宁波、扬州、常州已经实现了上门测量及安装（另行收费），其他地区请按上述方法解决，实在解决不了的，请及时与我们联系，目前我们的客户已经遍布祖国的大江南北、长城内外，为各地想要订购前看实物、订购后解决安装问题的朋友提供了可能！

## 九、免漆套装门的特点

1、表面为仿天然实木pvc膜，如黑胡桃、樱桃木、柚木、沙比利、白枫、花梨木等，纹理自然美观，富有天然质感，美观耐撞。2、结构上的独特优势更使得免漆门款式变化多样。3、环保性能优异，产品的环保指标：经国家建筑材料测试中心依据国家强制性标准gb18584-2001<<室内装饰装修材料木家具中有害物质限量>>检测，环保性能达e 1级。4、很好地解决了实木门存在的变形、开裂等稳定性问题，同时隔音、隔热效果更佳。5、高档豪华免漆门采用的门套均为工厂化加工制作，安装简便快捷，直接免除现场的喷漆及噪音污染。6、方便装饰，在款式、色泽上可以很好地与家具、装饰品完美地相互搭配，最大限度地显示出主人对居住环境的理解，对生活格调的品位与追求。7、产品表面光滑亮丽，免油漆，可减少二次加工，也就减少了二次污染。8、一次成型，施工周期短。9、具有耐冲撞、不自燃、防虫蛀、防潮、防腐、好保养、无毒、无味、无污染等优点。10、施工方便，可切、可锯、可刨、可钉。免漆门的缺点：质量不好的免漆门使用时间长了，容易受湿度、温度和空气的影响，使表面产生开胶变形，因此选购时一定要选择知名厂家的产品，不能只图便宜而购买劣质的产品。

看完我们的介绍，您是不是觉得非常划算哦，真的是物超所值！还有什么疑问或问题请咨询我们的客服。特别提示，不要忘了哦，请点击：屏幕左上角的收藏这个店铺，收藏我们的店铺，方便您下次访问

要谈好。

本产品的产品类别是整套门，品牌是门师傅，材质是复合材质，复合材质是高密度板，开关类型是手动，制作工艺是模压，特殊用途是隔音，使用范围是房间，质量等级是合格，安全等级是A级，水密性是5%，硬度是10，摆锤冲击量是130 (kJ/m<sup>2</sup>)，抗风压性能是强，抗压强度是20mpa，拉伸屈服强度是220 (Mpa)，弯曲弹性模量是187 (Mpa)，风格是现代，颜色是棕色，产地是浙江，加工定制是是，是否外贸是是，外贸类型是出口，门框最大尺寸是205\*90\*28 (cm)，门框板材厚度是6 (mm)