

新都伸缩门，圣达自动门，SAD伸缩门

产品名称	新都伸缩门，圣达自动门，SAD伸缩门
公司名称	成都圣达自动门有限公司
价格	面议
规格参数	产品类别:整套门 品牌:圣达 材质:金属
公司地址	成都高新区肖家河环四巷22号
联系电话	18228097024

产品详情

成都圣达自动门有限公司

chengdu santa automatic door co. ltd

成都圣达自动门有限公司是一家集设计、研发、生产、销售于一体的高科技自动门厂家，主要进行自动感应门控制系统、自动旋转门控制系统的开发，经营以自动感应门、两翼自动门旋转门、三翼自动旋转门，手动旋转门，弧形门、医用门、别墅车库门、别墅平移门、刷卡门禁、伸缩门、一卡通、90度开门机、工业门、旋转门电控系统为主体。并维修各个品牌自动感应门、自动旋转门。

本公司始终坚持以质量为本的科学理念，注重先进技术的引进和吸收，在每年度的北京、上海、广州三大门业展会上，积极参与国内外品牌制造商的技术交流与合作。拥有完整、科学的质量管理体系，诚信快捷的服务宗旨。我们将不断开拓，积极进取，与广大用户真诚的交流合作。

欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

平移自动门安全使用注意事项： 1. 请按秩序通过自动门.请不要在门快关闭时或门关闭时强行通过自动门,保证在门开启容一个人以上的空间时通过自动门. 2. 不要拥堵自动门,冲撞自动门,或用外力损坏自动门设备及门体. 3. 身高在1.2米以下的儿童,行动不便的老人及残障人士请在监护人帮助下通过自动门,否则后果自负. 4. 请不要在自动门口内长时间逗留,自动门口内不要放有任何障碍物品. 5. 自动门在自动感应状态时,请不要在感应区域内以及自动口内长时间逗留. 6. 在停电时可手动向二边推开自动门门扇. 自动门故障时或紧急情况下请先关闭自动门电源,手动推开自动门门扇. 7. 请在自动门的固定玻璃门扇,活动玻璃门扇贴上醒目标志(如公司名称,公司标志等)以避免人员冲撞自动门玻璃.

杨师电话：15108393397 18980718468

小杨电话：18228097024

小杨qq: 417824954

固话/传真：028-83011928

杨师qq：764458970 857192484

1. 遥控车库门适用范围：别墅、排屋、小区，公寓楼、山庄等场所的车库；功能：可遥控、电控、手控、遇阻能停，停电可以钥匙手动开关门等特点：无需下车开关门的麻烦之苦，便捷的在车上遥控开关门，车库门的参数详细介绍同时具有隔热、隔音、阻燃等兼容智能一体化。遥控车库门的参数详细介绍含安全保护装置，标称ac220v电压的电机，在停电时可以配置eps后备电源。标称dc12v和dc24v电压的电机，可以配置同等电压的蓄电池切换装置。

2. 遥控车库门技术参数：运行速度升降速度0.1~0.16m/s 输入电源电压 220v±15%频率 50~60hz 最大输入功率 150w直流电机 dc24v 电路保护 3a、5a保险管遥控距离 30m 遥控器电池 12v/27a或12v/23a环境湿度相对湿度90%以下 工作温度 -40~+50 门板厚度 40mm 门体重量 8-8.5kg/平方米门皮彩钢厚度 0.326mm门体结构 中间填充聚胺酯发泡双层彩板结构五金件 冷轧板热浸镀锌处理成都车库门的参数详细介绍

3安全保护：

红外安全保护装置：门板上行时遇障碍会自动停止，下行时遇障碍自动反转，确保您的家人和车辆的安全。

马达保护：欠压、过压、过流、过载、过热，运行时间

密封组件：底部u形乙烯树脂密封条，防冻，防潮和防水渗入，侧边、顶部，带槽密封条密封，门板间连接处，以凸凹槽密封。

钢绳保护:钢绳在断裂时或不正常状态有防断刀保护门不会掉下来

门体下降检测装置:气感安全边、雷达、地磁环、红外线、钢丝绳防松组装置等

电话：15108393397 18980718468

qq：764458970 857192484

电动伸缩门的构成及工作原理

电动伸缩门的组成：主要由门体、驱动器、控制系统构成。门体采用优质不锈钢及铝合金专用型材制作，采用平行四边形原理铰接，伸缩灵活行程大。驱动器采用特种电机驱动，蜗杆蜗轮减速，并没有手动离合器，停电时可手动启闭，控制系统有控制板，按钮开关，另可根据用户需求配备无线遥控装置。可配备滚动显示屏，显示500字的显示内容。还可配备智能红外线双探头防撞装置，遇人或异物20-30cm可自动返回运行，从而保障车辆及行人的安全。

驱动系统：采用双轨、单轨、无轨系统可自由选择。可选高配：微电脑指纹开门系统、ic卡读写开门系

统、红外线自动关门系统。防撞功能：在关门运行状态下，智能红外线防撞遇人或物可自动返回运行或停止运行。防爬报警：配置红外防翻越探测系统。当门体处在关门到位状态下，智能红外线防爬信号有效输出报警信号，智能红外线感应到障碍物，此时控制箱内报警发出报警：报警时间10秒，可通过控制盒控制器停止键或开门键解除报警。可靠操作：产品可通过外置遥控接收或手动控制盒，控制盒接收动作命令后，通过有线输送到电箱内，避免电箱屏蔽或者建筑物信号折射弊端，实现动作的准确及时。门体动作时，当检测到开、关限位信号，门体会自动停止运行。急停功能：在运行状态下，遇到紧急情况，可以快速通过紧急停止开关切断电源，实现紧急停止，确保安全。过载保护：电机温度达到120 或者运行到达设定时间，电机会停止工作，保护电机使用寿命。手动离合：门体装有手动离合装置，停电或检修时，可打开离合手柄，然后以手动方式推拉门。安全防盗：门体在停止状态，通过减速箱的蜗轮蜗杆机构，实现门体自锁，外力不能推开。漏电保护：产品带有漏电保护功能，对控制系统接地过流压保护。总体特征：产品运行稳定、顺畅、安静，安全性高、使用寿命长。环境温度：-45 至+110 。适合在高温、高寒及风雨冰雪、斜坡、铁路上方、轨道上方等多种环境下。运行速度：20m/min工作电压：180-250vac,50hz 运行噪音：在运行过程中噪音<65db 额定功率：450w额定电流：2.6a绝缘等级：e级

伸缩门主要技术参数和指标

结构性能：材质结构：采用sus304材质不锈钢与特种优质型材精制而成门体结构外型美观，材料力学性能与化学成分符合现行国家标准。夜景动画：门体有led彩灯和警示灯。既美观又易于引起驾车者注意，提高安全性。可选滚动式显示屏，容纳信息500个字节。驱动系统：采用双轨、单轨、无轨系统可自由选择。可选高配：微电脑指纹开门系统、ic卡读写开门系统、红外线自动关门系统。防撞功能：在关门运行状态下，智能红外线防撞遇人或物可自动返回运行或停止运行。防爬报警：配置红外防翻越探测系统。当门体处在关门到位状态下，智能红外线防爬信号有效输出报警信号，智能红外线感应到障碍物，此时控制箱内报警发出报警：报警时间10秒，可通过控制盒控制器停止键或开门键解除警。可靠操作：产品可通过外置遥控接收或手动控制盒，控制盒接收动作命令后，通过有线输送到电箱内，避免电箱屏蔽或者建筑物信号折射弊端，实现动作的准确及时。门体动作时，当检测到开、关限位信号，门体会自动停止运行。急停功能：在运行状态下，遇到紧急情况，可以快速通过紧急停止开关切断电源，实现紧急停止，确保安全。过载保护：电机温度达到120 或者运行到达设定时间，电机会停止工作，保护电机使用寿命。手动离合：门体装有手动离合装置，停电或检修时，可打开离合手柄，然后以手动方式推拉门。安全防盗：门体在停止状态，通过减速箱的蜗轮蜗杆机构，实现门体自锁，外力不能推开。漏电保护：产品带有漏电保护功能，对控制系统接地过流压保护。总体特征：产品运行稳定、顺畅、安静，安全性高、使用寿命长。环境温度：-45 至+110 。适合在高温、高寒及风雨冰雪、斜坡、铁路上方、轨道上方等多种环境下。运行速度：20m/min工作电压：180-250vac,50hz 运行噪音：在运行过程中噪音<65db 额定功率：450w额定电流：2.6a绝缘等级：e级

本产品的产品类别是整套门，品牌是圣达，材质是金属，金属材质是不锈钢，开关类型是自动，制作工艺是模压，特殊用途是自动，使用范围是厂区大门，质量等级是特等，安全等级是A级，风格是中式，颜色是多样，产地是佛山，加工定制是是，是否外贸是是，外贸类型是出口，门框最大尺寸是定制（cm），门框板材厚度是定制（mm），属性是优质合格品