

Honeywell原装微动开关BZ-2RW8224-A2

产品名称	Honeywell原装微动开关BZ-2RW8224-A2
公司名称	深圳市原力达电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:Honeywell 型号:BZ-2RW8224-A2
公司地址	中国 广东 深圳市宝安区 龙华民治团结路74号401号sales001@szyuanlid.com.
联系电话	86 0755 28193653/29806019/28194352 13510475324

产品详情

产品规格

micro switch™ 标准 25.4 mm 高 x 17.8 mm 宽 x 50.8 mm 长 [1.0 in 高 x 0.7 in 宽 x 2.0 in 长]

密封

无

电流额定值

15 a

电路

spdt

执行器

滚轮杠杆

端子

螺钉

工作温度

在 -55 ° c 至 85 ° c [-67 ° f 至 185 ° f]

电压

125 vac

执行器长度

48.22 mm [1.90 in]

触点类型

银触点

操作力 (of)

最大 0.97 n [3.5 oz]

释放力

最低 0.21 n [0.75 oz]

超行程 (ot)

最小 3.96 mm [0.156 in]

差动行程 (dt)

0.10 mm 至 1.00 mm [0.004 in 至 0.040 in]

操作位置 (op)

30.17 mm ± 0.38 mm [1.188 in ± 0.015 in]

自由位 (fp)

最大 36.47 mm [1.436 in]

材料

塑料

外壳材料

通用酚醛树脂

机构认证和标准	ul、 ce、 csa
安装螺钉尺寸	3.53 mm [0.139 in]
安装中心	25.4 mm [1 in]
拧紧力矩	0.33 nm [3.0 in lb]
重量	34.5 g [0.076 lb]
封装高度	24.1 mm [0.95 in]
封装宽度	17.5 mm [0.69 in]
封装长度	49.3 mm [1.94 in]
推荐用途	48.3 mm [1.9 in] (钢滚轮) 杠杆应用
备注	ce : 61058-1; ul : e12252; csa : lr41370
货源	全球
unspsc 代码	39122209
unspsc 商品	39122209 速动开关
系列名称	bz/ba/wa/yz
unit packaging-length	50.8 mm
描述	micro switch™ basic switches.bz series standard basic switch, single pole double throw circuitry, 15 a at 125 vac, roller lever actuator, 0.97 n
static sensitive	无
符合 rohs 的规定	compliant
product line	large basics
hts code	8536509055
upc code	78454917335
country of origin	mx
weee compliance	4

请注意：霍尼韦尔认为，所提供的交易数据（出口分级、关税号码和原产地）是精确的，且代表着霍尼韦尔当前可获知的最详实信息。但霍尼韦尔不对交易数据的准确性做出任何明示或暗示的保证。对于您因使用这些交易数据而造成的任何问题，霍尼韦尔不承担责任。您使用霍尼韦尔提供的交易数据须自担风险。根据法律要求，您可能需要自行开展调查，以判断这些交易数据是否适用于您的预期使用目的。因这些交易数据产生的任何形式的索赔、损失或损害，霍尼韦尔概不负责。

本产品的加工定制是否，品牌是Honeywell，型号是BZ-2RW8224-A2，种类是微动式，额定电压是125（V），额定电流是15（A）