

# 碱木质素/碱木素 MF 染料分散剂

产品名称	碱木质素/碱木素 MF 染料分散剂
公司名称	新乡市同力助剂厂
价格	900.00/吨
规格参数	型号:MF 用途、使用范围:染料分散剂 产地/厂商:新乡市同力助剂厂
公司地址	河南新乡工业园区
联系电话	15036621766 13837317085

## 产品详情

型号	MF	用途、使用范围	染料分散剂
产地/厂商	新乡市同力助剂厂	品牌	同力
包装规格	25		

### 碱木质素

一、产品特性：1、本品呈深咖啡色粉状物，系高分子表面活性物质，能交换金属离子，分子量1000~10000。密度小，不吸潮。2、具有良好的粘结性。水溶液的粘性随着浓度的提高而增大，当浓度达到35%（重量比）粘度明显增大。3、水溶性能良好，化学稳定性高，可配成40%（重量比）水溶液，产品质量稳定可靠。

### 二、产品指标

指标名称 指标名称 指标水份 6.0% 容重 0.35 pH值(1%水溶液) 11~12 细度(120目筛余物) 2.0% 还原物含量 4.0% 钙镁含量 0.5%

三、产品用途1、型煤粘合剂：可用于型煤生产厂家，作为型煤的粘合剂。2、地质、油田钻井泥浆助剂：用于巩固井壁及石油开采堵水剂，并可改善泥浆流变性。3、农药扩散剂、螯和剂：用于农药生产，可用作可湿性粉剂的扩散剂和多价金属螯和剂。4、选矿浮选助剂：冶金工业可用作选矿浮选助剂，抑制脉石，提高选矿收率。5、石材加工助剂：用于石材加工过程中，可配制锯石冷却液，大幅度提高工作效率。6、化肥缓释剂：可用于氮肥工业，用作氮肥的缓释剂，延缓氮肥在土壤中的流失。7、水煤浆添加剂：可用作水煤浆添加剂，适用于炉前配浆，降低制浆成本。8、混凝土减水剂。9、陶瓷添加剂。注意事项1、本产品为塑料袋包装，应轻装轻卸，防止破损。2、贮藏应防晒、防潮、置于干燥处。3、本产品长期贮存不变质，若有结块，可配成水溶液或粉碎结使用，不影响产品性能。

四、包装与运输 1、本产品标准包装规格为25公斤/袋，内膜外袋双层包装；或按客户要求包装。2、本公

司代客户办理铁路，汽车及零担运输。