

hb720	3						5	4	1.532	111	534	592	2.
-------	---	--	--	--	--	--	---	---	-------	-----	-----	-----	----

红色玻璃技术要求

牌号	厚度(mm)	tj(nm)	0(nm)	t 0(%)	k
hb600	2	600 ± 10	680	88.7	1.2
hb610	2	610 ± 10	680	88.7	1.2
hb630	2	630 ± 10	700	88.7	1.2
hb640	2	640 ± 10	720	88.7	1.2
hb650	2	650 ± 10	720	87.5	1.0
hb670	2	670 ± 10	750	87.5	1.0
hb685	2	685 ± 10	800	83.6	0.8
hb700	2	700 ± 10	800	79.8	0.8
hb720	3	720 ± 10	800	80.0	0.8

红色玻璃气泡、条纹、应力级别

牌号	气泡	条纹	应力
hb600	c-b	3c	3
hb610	c-b	3c	3
hb630	c-b	3c	3
hb640	c-b	3c	3
hb650	c-b	3c	3
hb670	c-b	3c	3
hb685	c-b	3c	3
hb700	c-b	3c	3
hb720	c-b	4	3

本产品的加工定制是是，品牌是明光，型号是HB600红外玻璃镜片,专业相机、仪器、红外探头玻璃片，种类是玻璃基板，光源形状是面状，光源种类是普通光源，光源分布位置是直下式，显示模式是透射式，显示颜色是红色及深红色，规格尺寸是D3-D300mm（mm），膜板材质是玻璃，膜厚是0.3-30mm（μm），光片厚度是0.3-30（mm），偏光角度是o-180（°），OEM是可以