

卷帘窗,防盗卷帘窗,防护卷帘窗,铝合金卷帘窗,别墅防盗窗

产品名称	卷帘窗,防盗卷帘窗,防护卷帘窗,铝合金卷帘窗,别墅防盗窗
公司名称	盐城科普特建材有限公司
价格	面议
规格参数	产品类别:整套窗 品牌:KPT 材质:铝合金
公司地址	盐城市盐都区秦南镇工业园区泽夫南路6号
联系电话	18961973288 15366457555

产品详情

卷帘门产品结构图解：

(1)帘片 (2)端卡 (3)固定螺丝 (4)底梁 (5)短截片 (6)导轨(7)堵头 (8)端盖板
(09)轴 (10)垫环 (11)ab端头 (12)轴承(13) 轴支撑架 (14)管状电机 (15)电机拖架
(16)罩壳

卷帘窗具有如下几点重要的优点：

一、保温性能可以大大节省用制冷、制热的能量

窗户是居室白天采光的主要渠道，它省去了电灯采光所需的能源，也是人的视线与大自然接触的通道.但是，它同时也带来了许多麻烦，在冬季，特别是北方地区，它将室内宝贵的热能流失到了室外；在

夏季又将外界的热量传到了室内，使得人们需要用大量的电能（空调等）来平衡室内的温度。

虽然现代技术带来了多层玻璃和昂贵的窗框结构以及接缝密封工艺，但是作为建筑保温薄弱点的，其热传导系数（k值）很少能低于 $2w / m^2k$ ，而一个保温性好的外墙，其热传导系数只有约 $0.5w / m^2k$ ，

就是说通过一个保温玻璃窗的热损失差不多是外墙的7倍。

一个在窗或者门前正确安装的卷帘能够使得通过窗的热损失下降40%以上。为了最大限度获得保温效能，须将卷帘窗安装于窗的外部，同时要保证在玻璃窗和卷帘窗之间留有空气层。

为了获得理想的保温效果，卷帘窗需注意以下几点：

- 1、卷帘板闭合的密闭性；
- 2、卷帘板与卷帘罩壳接触部分的密闭性；
- 3、导轨处密闭性；
- 4、导轨与墙体结合的紧密性；
- 5、卷帘窗座条与窗台的密闭性；
- 6、卷帘罩壳的绝热性能。

二、隔音性能

通常情况下人们都希望有一个宁静的居室，特别是靠近街道、公路的居室。利用完全闭合、安装于玻璃窗外部的卷帘窗可以大大提高窗子的隔音效果。通过研究人们发现，卷帘窗与玻璃窗的间距越大，降噪效果越好。闭合的卷帘窗自身能降低18db的噪音，如果与保温玻璃窗（4 / 12 / 4mm）组成在一起，可以获得37db的综合隔音效果。

为了使卷帘门窗获得理想的隔音效果，需注意以下几点：

- 1、卷帘板闭合的密闭性；
- 2、导轨处的密闭性；
- 3、卷帘窗座条与窗台的密闭性；
- 4、卷帘罩壳有足够的绝缘性能，以避免产生单桥。

三、防晒性能

与冬天人们希望通过穿过玻璃窗的阳光温暖居室相反，夏日里的烈日却是人们最不希望得到的，这时候只有小部分光线被玻璃窗反射掉，绝大部分却穿过玻璃射到了室内，由此，人们提出了防晒的要求。虽然有各种不同的遮阳防晒方法，而安装于玻璃窗外部的卷帘窗口却是最理想的解决该难题的方案之一，因为其一，卷帘窗可以将绝大部分阳光反射掉；其二，卷帘窗还可以无级调整进入室内的阳光；其三，它的使用基本不占用空间。通过降低进入室内的热量，人们可以节省用于空调机

的许多电能。

如果选择浅色的卷帘型材，将能更好地提高对阳光的反射效果。

四、耐气候性

卷帘窗具有抗风、抗雨雪和防沙的能力。给建筑物的门窗增添了一道防护屏障。

五、防盗性能

卷帘窗也是一个美观的防护装置，完全关闭的卷帘窗可以防止玻璃窗被砖块、球的损坏，也能阻止小偷的侵入。在防盗方面对铝合金卷帘窗的认识是，其可以在一定程度上阻止小偷的入侵。采取一定的措施将大大提高卷帘窗的防盗性能，如：

- 1、采用加强型卷帘面材，如双层钢质填聚氨酯型材，填充超硬聚氨酯的双层铝合金型材等；
- 2、采用加强导轨，增加导轨的深度；
- 3、加强各固定部位的连接可靠性；
- 4、采用锁紧或者防上推机构；
- 5、采用在建筑物上暗装的形式（即卷帘导轨、罩壳置于墙要内部）

六、遮挡视线

关闭的卷帘窗可以替代窗帘用于遮挡来自室外的视线。

另外，作为替代目前防盗铁栅栏的理想产品，其具有如下几项优点：

完全改变了铁栅栏将人与自然隔离的弊端；

在给居室增添一份安宁的同时，也保留了与外界通道；避免了铁栅栏在紧急情况时，如火灾，阻挡逃生、救援通道的问题；

在阻挡小偷进入的同时，由于卷帘不像铁栅栏可以被藉作攀附装置，这将改变整座大楼被铁栅栏封闭的尴尬状况；

将改变建筑物的立面效果,美化市容.

本产品的产品类别是整套窗，品牌是KPT，材质是铝合金，是否异形窗是否，窗帘类型是百叶式,卷帘式，开关类型是可手动和电动，功能是隔音,隔热,防虫,防尘,防风,防盗,隐形，颜色是多色供选，型号是KPT，产地是江苏盐城，长度是可定制，宽度是可定制，窗扇尺寸是可定制（mm），摆锤冲击量是强（kJ/m²），弯曲弹性模量是好（Mpa），抗风压性能是10级，硬度是好，加工定制是是，加工方式是来图来

样LOGO定制，是否外贸是是，外贸类型是出口，窗框尺寸是可定制（mm）