

水性涂料锤纹剂 100002

产品名称	水性涂料锤纹剂 100002
公司名称	山东云清新技术开发有限公司
价格	面议
规格参数	型号:100002 产品规格:高 用途、使用范围:用于铝粉漆、硝基、不饱和聚酯、丙烯酸树脂、醇酸树脂、酚醛、氨基、过氯乙烯、水性涂料等涂料产生锤纹效果
公司地址	中国 山东 威海市环翠区 山东威海市张村镇全都花园
联系电话	86 0631 5785181 15954059398

产品详情

水性涂料锤纹助剂

云清牌 锤纹剂

云清牌——涂料助剂专家

【理化指标】

外观（目测）无色透明液体

相对密度（25℃）0.87-0.88

粘度(cs, 25℃)30

活性物含量(%)20%

注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准.

【功能特点】

- 1、锤纹均匀,精美
- 2、无色透明液体立体感强烈

3、本品为高分子量聚有机硅氧溶液,由于本品与其它涂料具有不相容性,从而使漆膜固化后产生锤纹效果.

【适用范围】

用于铝粉漆、硝基、不饱和聚酯、丙烯酸树脂、醇酸树脂、酚醛、氨基、过氯乙烯、水性涂料等涂料产生锤纹效果

【用法用量】

本品的建议添加量为0.05-2%.建议使用前应试验以确定最佳用法和用量.在最后调漆调色阶段添加。

【包装规格】

25kg包装

【注意事项】

在生产双组份锤纹漆时，应添加有机锡类或有机胺类催化剂，锤花的立体效果会更强。本品在配漆时请充分搅拌均匀使用。由本品制成的锤纹漆面外观亦可能受到其它施工因素如喷涂距离、喷涂压力，喷嘴的形状以及涂料粘度等多种条件的影响，另外制漆完成后请注意清洁设备、容器，避免因本品而引起其它涂料的表面缺陷。

【储存运输】本品为易燃性危险品。运输、储存时远离热源、火源；避免日晒雨淋。用完前,每次使用后容器应严格密封.本品使用有效期为一年

单位名称：威海云清化工开发院

企业网站：www.5eee.com

联系电话：0631-5782732 5785181 5782735

传真：0631-5753425

云清—真诚服务到永远，客户的需求就是云清的追求。

本产品的型号是100002，产品规格是高，用途、使用范围是用于铝粉漆、硝基、不饱和聚酯、丙烯酸树脂、醇酸树脂、酚醛、氨基、过氯乙烯、水性涂料等涂料产生锤纹效果，品牌是云清，包装规格是25千克/桶，CAS是优