

管道维修排污输水用的管道封堵气囊 维修管道的理想工具东欣有货

产品名称	管道维修排污输水用的管道封堵气囊 维修管道的理想工具东欣有货
公司名称	衡水东欣橡胶有限公司
价格	面议
规格参数	材质:天然橡胶 形状:圆形 直径:客户需要
公司地址	胜利西路881号
联系电话	86-0318-8106906 18831893910

产品详情

以诚待人 以信立业东欣品牌 动心品质

东欣橡胶小王，竭诚为您服务。

免费热线随时接听：188-3189-3910办公座机：0318-8016906工作qq：2254-60-2863公司网址：<http://www.hsdongxin.com>

管道维修排污输水用的管道封堵气囊 维修管道的理想工具东欣有货

哪卖排污堵水橡胶气囊？东欣管道封堵气囊有现货 当天发货及时

200-1500mm管道封堵气囊，东欣现货供应，保证质量，价格市场最低，也可按您需要订做各种规格管道封堵气囊，加急生产，加急发货，东欣为您解燃眉之急！来电咨询18831893910，来电询价18831893910，来电订购18831893910。

东欣永远在此，等候您、、、

管道封堵气囊堵水的工作原理就是利用优质橡胶做成的管道封堵气囊通过充气方法使其膨胀，当堵水气囊内的气体压力达到规定要求时，堵水气囊填满整个管道断面，利用管道封堵气囊壁与管道产生的摩擦力堵住漏水，从而达到目标管段内无渗水的目的。

管道封堵气囊特别适合对排水管道封后进行闭水试验、闭气试验、漏点查找、管道维修临时堵水等维护测试工作。

管道封堵气囊，主要针对横管（即水平管道）管道封堵，特点是：

- 1、椭圆形，接触管道面积不多，但易于塞入管道，堵水效果一般。
- 2、操作简单、重量轻，本体尺寸小、经济实用。
- 3、本气囊可以自由折弯180度，有一定的耐腐蚀性能。
- 4、超强膨胀性。

管道堵水气囊由增强天然橡胶制成,每一个管道堵水气囊在交付前，都会在1.5倍的额定工作压力和相应型号的管径条件下进行测试。为保证管道堵水气囊结构的强度，我们采用三倍于管封器额定工作压力的安全系数。

管道堵水气囊，由气囊、压力表、三通、6米长特制气压胶管，打气筒组成。在建筑楼层闭水试验中能承受2-6层楼水的自然压力。

管道堵水气囊，特别适合对排水管道封后进行闭水试验、闭气试验、漏点查找、管道维修临时堵水等维护测试工作。

管道堵水气囊，主要针对立管（即从检查口塞入的那种管道）管道封堵，特点是：

- 1、操作直观、直接观察压力表的压力操作，按照标准压力充气。
- 2、本体尺寸小、易于塞入管道，经济实用。
- 3、本气囊可以自由折弯180度，并有一定的耐腐蚀性能。
- 4、采用增强天然橡胶制成，超强膨胀性。

管道封堵气囊的使用方法 将封堵气囊放入需要堵塞的管道口处，放入管道的长度为封堵气囊的长度，然后通过进气阀冲入压缩空气到规定压力，即可进行施工，施工完毕后打开进气阀放出空气，取出封堵气囊。1、准备：先将市政工程圆形管道封堵器充气装置的配件进行组合，做工具漏气检查。用打气泵向气囊充气，气压不得超过0.15map，检查气囊是否漏气。

2、打开管道口，将加气囊从此口慢慢里面放置所需位置，然后向管道封堵器充气，充气至适宜的压力为好（一般是0.25mp）。注意，管道封堵器要避免放在立管管件接头处，原因：

- （1）该处内壁有接缝，影响堵水严密性。
- （2）以免管道封堵器向一侧膨胀，气压打不上去，如果继续充气，管道封堵器会被打破。
- （3）对于市政排水管，要求清砂干净，内壁平整，不允许有毛刺，否则会影响堵水密封性，甚至刺破气囊。
- （4）各种规格的管道封堵器必须在相应的管道内使用，不能以小代大。

3、为了防止气囊与胶管脱开，在气囊和胶管接口处应用铁丝扎紧或用其它方式绑紧。

4、用打气泵给气囊充气要完成的时候，把打气泵的气量要关小一点，不可继续大量充气，以防气囊爆破，引起事故。

5、在搬运气囊过程中，不得拖拉气囊，以防损伤气囊外壁。

6、在工程作业时，要时刻关注气囊的压力值，如果气囊压力值在很慢的下降，大可不必停下作业，继续用打气泵给气囊补气至标准气压，等作业完成后在检查气囊的或者是配件哪里漏气

本产品的材质是天然橡胶，形状是圆形，直径是客户需要，使用压力是0.026-0.045