

# 15年老品牌 专业管道封堵气囊生产厂家管道封堵气囊600M直径

产品名称	15年老品牌 专业管道封堵气囊生产厂家管道封堵气囊600M直径
公司名称	衡水宏力工程橡胶有限公司
价格	面议
规格参数	材质:天然橡胶 形状:圆柱 直径:20-2200
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡赵辛庄村
联系电话	03187019818 13932899777

## 产品详情

衡水宏力工程橡胶有限公司坐落于大广高速西侧，106国道南侧的赵辛经济开发区。公司成立于2002年，占地面积48000平米，现有六个职能部门和五个生产车间班组，生产设备精良，检测设备齐全。在屡次国家、省部级和生产许可证监督的质量抽查中，产品检测结论为合格，各项技术指标都能满足相关标准和质量要求。 我公司主要产品有公路桥梁板式橡胶支座、盆式橡胶支座、球形支座、公路桥梁伸缩装置、橡胶止水带、隔振橡胶支座等。 我公司的产品以优良的品质、优惠的价格、良好的售后服务和交货的及时准确赢得了顾客的信赖和支持。我公司在全国60多个重点城市形成了完整的营销售后服务网络、产品广泛应用于如麻武高速公路、天兴洲公路长江大桥、鄂东长江公路大桥、杭瑞高速公路、哈大高速、杭州南浦大桥、随岳高速公路、绥满高速、枣木高速公路、郑石高速公路、济东高速公路等重点桥梁、公路和隧道工程项目。为了进一步完善质量管理，提高产品质量，公司建立和健全了质量管理体系和生产许可证管理制度。我公司已经顺利通过了ISO9001:2008质量管理体系认证，已经取得了相关产品的《全国工业产品生产许可证》证书。形成了定、供、产、销、服一整套的管理运行体系。 我公司被开户银行（建行桃城支行）评为二星级信誉优良企业。我公司在信贷方面有靓号的信誉能力，资金满足了供应需求。我公司主要产品使用的原材料有铸钢、型钢、天然橡胶、氯丁橡胶、螺纹钢、不锈钢板、聚四氟乙烯板等，且与各原材料供应商建立了良好的互惠合作关系。随着我国交通、铁路、市政建设和水利事业的发展，我公司迎来了大好的发展机遇，我公司愿与各施工单位共同建设祖国的美好未来！

管道封堵气囊简介

## 管道封堵气囊

管道封堵气囊，是橡胶和纤维织物等高分子合成材料经高温硫化工艺制成的一种多规格、多形状的用于管道、涵洞输水、排污、除淤维修的用橡胶产品，它可在不同管径、不同平面和不同位置上快速阻断水流，是地下管道进行输排水和淤污治理的理想工具。

管道封堵器(管道封堵气囊)的施工方法 管道封堵气囊堵水的工作原理就是利用优质橡胶做成的管道封堵气囊通过充气方法使其膨胀，当堵水气囊内的气体压力达到规定要求时，堵水气囊填满整个管道断面，利用管道封堵气囊壁与管道产生的摩擦力堵住漏水，从而达到目标管段内无渗水的目的。

管道封堵气囊的型号有：pvc气嘴气囊、复合型闭水堵、气嘴式闭水堵、双异充气气囊

管道封堵气囊特别适合对排水管道封后进行闭水试验、闭气试验、漏点查找、管道维修临时堵水等维护测试工作。

管道封堵气囊，主要针对横管（即水平管道）管道封堵，特点是：

- 1、椭圆型，接触管道面积不多，但易于塞入管道，堵水效果一般。
- 2、操作简单、重量轻，本体尺寸小、经济实用。
- 3、本气囊可以自由折弯180度，有一定的耐腐蚀性能。
- 4、超强膨胀性。

管道堵水气囊由增强天然橡胶制成,每一个管道堵水气囊在交付前，都会在1.5倍的额定工作压力和相应型号的管径条件下进行测试。为保证管道堵水气囊结构的强度，我们采用三倍于管封器额定工作压力的安全系数。

管道堵水气囊，由气囊、压力表、三通、6米长特制气压胶管，打气筒组成。在建筑楼层闭水试验中能承受2-6层楼水的自然压力。

管道堵水气囊，特别适合对排水管道封后进行闭水试验、闭气试验、漏点查找、管道维修临时堵水等维护测试工作。

管道堵水气囊，主要针对立管（即从检查口塞入的那种管道）管道封堵，特点是：

- 1、操作直观、直接观察压力表的压力操作，按照标准压力充气。
- 2、本体尺寸小、易于塞入管道，经济实用。
- 3、本气囊可以自由折弯180度，并有一定的耐腐蚀性能。
- 4、采用增强天然橡胶制成，超强膨胀性。

### 管道封堵气囊的使用方法

## 管道封堵气囊使用

将封堵气囊放入需要堵塞的管道口处，放入管道的长度为封堵气囊的长度，然后通过进气阀冲入压缩空气到规定压力，即可进行施工，施工完毕后打开进气阀放出空气，取出封堵气囊。

如有订购意向，请拨打电话：13932899777或者联系qq:921997777刘经理

本产品的材质是天然橡胶，形状是圆柱，直径是20-2200，使用压力是0.12-0.005