

液位开关 MAC KEY

产品名称	液位开关 MAC KEY
公司名称	上海益同仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:玛赫 型号:MAC-3
公司地址	中国 上海 上海市 中国.上海.浦东新区环林东路271弄18#702室
联系电话	86-021-50658563 13917179816

产品详情

液位开关mac-3-5m的详细介绍液位开关mac-3-5m技术参数： \varnothing 最高工作温度：50 ° c \varnothing 防护等级：ip 68 \varnothing 额定电流：电压：10 (8a) 250v-10 (4a) 380v；（推荐使用工作电压为24v dc） \varnothing 工作温度：-10摄氏度~60摄氏度； \varnothing 控制精度 $\pm 0.05m$ \varnothing 工作气压：1大气压； \varnothing 适用介质：清水、污水、油类以及中等浓度以下的酸碱液体。 \varnothing 电缆长度：标准供货长度为5米，特殊长度可订做。是一个能够调节桶，槽或井中液位的开关。mac3液位开关key-5可自动调节，易于操作，便于安装，安全可靠，免于维修，无毒环保。它对污水有抵抗作用，广泛应用于家庭，厂矿等的水池，油，酸和碱的池，桶，槽，灌等的容器中。mac3液位开关key-5，是利用重力与浮力的原理设计而成，结构简单而合理。主要包括浮漂体、设置在浮漂体内的大容量微型开关和能将开关处于通、断状态的驱动机构，以及与开关相连的三芯电缆。key-5 mac3 mac 3 mac-3 key-10 key-3浮球液位开关mac-3-5m一、概述mac-3-5m型是采用意大利玛赫公司专利技术生产的高密封性能浮动开关。该产品适用于控制液泵工作，调节液位，也可装于潜水泵对电动机进行控制和保护。高密封性能是采用聚丙烯注射来保证。mac-3-5m电缆浮球液位开关是一个能够调节桶，槽或井中液位的开关。它可自动调节，易于操作，便于安装，安全可靠，免于维修，无毒环保。它对污水有抵抗作用，广泛应用于家庭，厂矿等的水池，油，酸和碱的池，桶，槽，灌等的容器中。mac-3-5m浮动开关，是利用重力与浮力的原理设计而成，结构简单而合理。主要包括浮漂体、设置在浮漂体内的大容量微型开关和能将开关处于通、断状态的驱动机构，以及与开关相连的三芯电缆。二、主要特点：该产品的显著特点是性能稳定可靠（不因液面的波动而引起误动作）。同时，它还具有无毒、耐腐蚀、安装方便、价格低廉、使用寿命长等特点。该产品可与各种液泵配套，广泛用于给水、排水及含腐蚀性液体的液位自动控制。三、主要技术参数：1、工作电压：250v。2、工作电流：8a。3、工作温度：0~80 。4、电寿命：1 $\times 100000$ 次。5、机械寿命：5 $\times 100000$ 次。安装说明供水系统使用“黑色”和“蓝色”的电线：浮球在下水位时，接点是接通的状态浮球在上水位时，接点是不通的状态排水系统使用“黑色”和“褐色”的电线：浮球在上水位时，接点是接通的状态浮球在下水位时，接点是不通的状态重锤的装置法1、将浮球开关的电线从重锤的中心下凹圆子处穿入后，轻轻推动重锤，使嵌在圆孔上方的塑胶环因电线头之推力而脱落。（如果有必要的话，也可用螺丝起子把此一塑胶环拆下），再将这个脱落的塑胶环套在电缆上你所想因固定重锤以设定水位之置。2、轻轻地推动重锤拉出电缆，直到重锤中心扣住塑胶环。*重锤只要轻扣在塑胶环中即不会滑落，此塑胶环如有损坏或遗失，可用同轻裸铜线扣入电缆代替。重锤为要求才附之配件请将电缆直接拉到控制箱，尽量避免使

用中间接头，若不得已而有接头时，绝不可将电缆线接头浸入水中。

本产品的加工定制是是，品牌是玛赫，型号是MAC-3，种类是浮球式，额定电压是240（V），额定电流是8（A），产品性质是热销，营销方式是现货，营销价格是优惠