

液晶显示屏模组厂家 FPC邦定热压硅胶皮 纳米级热压硅胶皮

产品名称	液晶显示屏模组厂家 FPC邦定热压硅胶皮 纳米级热压硅胶皮
公司名称	深圳市华丰利科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:华丰利 型号:多种型号可选
公司地址	深圳市观澜镇库坑围仔新村同富裕工业区196号 华丰利
联系电话	86-0755-28033902-807 13825297431

产品详情

acf热压邦定硅胶皮

【来源：华丰利工厂网】 原创/责任编辑:肖先生

【市场业务】肖先生 【mobile phone】86-13825297431 【qq】2733347335

硅胶皮产品描述

深圳华丰利科技有限公司自主研发硅胶皮配方可替代日本富士硅胶皮/信越硅胶皮/韩国sk硅胶皮，而hrp系列导热硅胶皮以特殊硅胶为基材，加入高导热材料后经硫化制成。表面光滑，厚度均匀，延展性、回弹抗形变能力极佳。特别适合作为fog(fpc on glass)过程中的缓冲、导热垫片用。

2、产品用途 适用于lcd/lcm、touch panel和太阳能模组的acf热压邦定工艺（热压导电膜、柔性电路板、ito导玻璃等，）将其垫衬在热压头的底部，对温度和压力具有均匀传导作用，同时黑色系列硅胶皮具有防止静电漏电之作用。

3、硅胶皮产品特点

硅胶皮具有耐温性能好，在高温高压下保持产品性状的性能佳，能够重复作用多达数十次。硅胶皮压力传递均匀，导热效果稳定。具有极高的非粘性，在fpc（柔性电路板），tab的bonding过程中与acf,sus和玻璃具有良好的离型性，并且hrp系列硅胶皮，日本富士硅胶皮，sk进口硅胶皮都具有抗静电性，表面粉末残留。

产品名称 热压硅胶皮

商品品牌 华丰利

商品规格 厚度0.2 0.3 0.45 mm宽度6~900mm (可按客户需求设定宽度)

包装50m卷 (roll) (可按客户需求包装)

主要特点 压力一致性

良好的传热性

优秀的耐热性

抗静电性

表面无粉末

比重 1.21-2.2

耐温范围 -60-320 (4h以上)

抗拉强度 9.8-11.5mpa(kgf/cm)

断裂伸长率120-180

撕裂强度 33-36kn/m(kgf/cm)

体积电阻率0.03-50欧姆

导热系数 0.6-1.4

项目 ha-ch3

ha-ch1

ha-ch2

颜色	黑色	深蓝色	黑色
比重	1.19	2.16	2.5
硬度	66	70	78
张力(mpa)	6.9	5.3	5.7
延伸率(%)	159	108	70
导热性(w/mk)	0.60	0.86	1.4
体积电阻系数(m)	0.03	1*10 ¹²	1*10 ²

本产品的加工定制是是，品牌是华丰利，型号是多种型号可选，种类是LCOS显示屏(组件)，屏幕尺寸是多种规格可选（英寸）