

# LG V700 平板屏幕保护膜 LG原装平板保护膜 保护贴

产品名称	LG V700 平板屏幕保护膜 LG原装平板保护膜 保护贴
公司名称	深圳市帆荣数码科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:oem 适用品牌型号:LGV700 型号:LGV700
公司地址	深圳市宝安区沙井街道环镇路富达新工业园三楼301
联系电话	15820401328 13423910248

## 产品详情

lg v700 平板屏幕保护膜 lg原装平板保护膜 保护贴

一:产品特征:

- 1.进口材料,表面硬化(hc)处理达到3h,防刮及耐磨.
- 2.能有效阻止有害的紫外线93-95%,保护您的眼睛,并能消除反射光,增强屏幕清晰度.
- 3.特殊吸附剂不因时间长而残留在你数码设备的屏幕表面,可重复粘贴,不留任何痕迹,不腐蚀表面,安全环保.
- 4.与其它材料相比,在防划能力,材料透明度以及胶水有着明显的区别.

二:产品功能

- 1.防刮膜能有效防止液晶屏幕刮伤及磨损.
- 2.表面抗静电,不易聚尘被沾污.
- 3.采用先进的涂布技术,直接碰触不易留下指纹.
- 4.ag膜有特殊防反射,眩光功能,消除90%外在环境的射光,强眩光.

三:使用方法

- 1:用纤维布把液晶屏幕上的指纹,尘埃,油点及污垢擦去;
- 2:把保护膜放在液晶屏幕上面,确定张贴方向;
- 3:利用贴在保护膜上可移贴纸,先将标签号为1的离型膜撕去;
- 4:将保护膜轻轻的贴在屏幕上;
- 5:最后将标签号为2的离型膜撕掉。

#### 四:包装内容(可定制):

- 1.保护膜1pcs
- 2.清洁布1pcs
- 3.刮卡1pcs
- 4.包装彩卡1pcs
- 5.opp胶袋2pcs

#### 屏幕保护膜四大分类 :

##### 一、hc高透防刮型

###### 【产品参数及功能】

- 1、耐磨损、防刮花功能
- 2、贴膜三层厚度为 : 0.24mm(参考值) , 使用层厚度仅为 : 0.14mm/片 (参考值)
- 3、透光率为93-95%
- 4、采用硅胶离子静电吸附、无残胶、可水洗、反复使用
- 5、耐高温达120度、环保可降解

##### 二、ag磨砂防反光、抗眩型

###### 【产品参数及功能】

- 1、耐磨损、具有防反光、防指纹、防油污功能
- 2、贴膜三层厚度为 : 0.24mm(参考值) , 使用层厚度仅为 : 0.14mm/片 (参考值)
- 3、防反光达98%
- 4、采用硅胶离子静电吸附、无残胶、可水洗、反复使用

5、耐高温达120度、环保可降解

### 三、镜面型

#### 【产品参数及功能】

- 1、耐磨损、待机时具有照镜子功能
- 2、贴膜三层厚度为：0.35mm(参考值)，使用层厚度仅为：0.22mm/片（参考值）
- 3、透光率为85%
- 4、采用硅胶离子静电吸附、无残胶、可水洗、反复使用
- 5、耐高温达120度、环保可降解

### 四、三层钻石保护膜，

#### 【产品参数及功能】

- 1、产品厚度:0.125mm(硬度3h以上)。
- 2、保护膜经防紫外线处理,杜绝紫外线对液晶屏的伤害;3、可减少反光达90%,透光率达99%,画面清晰逼真,贴膜时不易产生气泡;
- 4、有效防止液晶屏幕刮伤及磨损;5、表面抗静电,不易聚尘被沾污;6、采用先进的涂布技术,直接碰角不易留下指纹;
- 7、有特殊防反射,眩光功能,消除98%外在环境的反射光,强眩光.

本产品的品牌是oem，适用品牌型号是LGV700，型号是LGV700，材质是三层PET，尺寸是原装，类型是贴膜，工艺是模切，适用设备是手机屏幕保护膜