

# LED应急灯背光源扩散板

产品名称	LED应急灯背光源扩散板
公司名称	深圳典赛力工业材料有限公司
价格	面议
规格参数	长度:1200*1200 厂商:德固赛 厚度:1.5~2.0
公司地址	中国 广东 深圳市龙岗区 龙岗南联植物园路320号富泉大厦406室
联系电话	86-0755-84867835 13728615677

## 产品详情

led筒灯产品特点：led天花筒灯是一种嵌入到天花板内光线下射式的照明灯具。光线分布均匀，同一个办公室各个桌上都有灯具照应到。

led筒灯能保持建筑装饰的整体统一与完美，不会因为灯具的设置而破坏吊顶艺术的完美统一。这种嵌装于天花板内部的隐置性灯具，所有光线都向下投射，属于直接配光。筒灯不占据空间，可增加空间的柔和气氛，装设多盏筒灯，减轻空间压迫感。典赛力照明生产的cob led筒灯是新一代改进的产品，运用最新陶瓷封装技术解决灯具散热问题，保护芯片，延长灯具寿命。与单颗大功率led筒灯相比，cob led筒灯另外一个最大特点是面光源发光，光线均匀不刺眼，没有重影，保护视力。

--led筒灯无汞环保、无电磁辐射，不污染环境，瞬时启动，不需要等待灯具闪烁启动。--led灯具寿命长达4 - 5万小时,5年以上使用寿命，有效节能省钱。适合长期需要照明的场所，如纺织厂，精密加工厂，超市，服装店，地下车库等，节能效果尤其明显。以一个小水果店使用led灯具前后开支对比为例，10盏传统50w节能火箭炮荧光灯每个月耗电达1100元电费。使用12w par 30 led灯泡之后每个月电费只需要300元。使用一个半月即可收回成本，大大节约了经营成本开支。--满足交流90-265v 50-60hz供电。

我们公司的pmma扩散板主要是采用全新料挤压成型的，表面非常的洁净，厚度公差仅为 $\pm 0.1\text{mm}$ ，极好的耐候性，不易破裂，非常易于加工，长时间使用仍能保持表面光滑，并不褪色，不发黄，不变脆。产品特点1、材质采用全新料学级pmma挤压成形。2、高透光率、高雾度，透光率高达86%，雾度92%，同时采用先进的光学设计及扩散材料，调整光传播方向，提高光学亮度及扩散效果。3、色温不漂移、显色指数不下降，完全保持所使用led灯的本色；4、在同等光源的情况下获得更高的亮度；5、同等亮度的条件下有效降低光源的能耗。温馨提示：有很多采购商在购买板材时候不知道怎么区别是否是新料制成的，经常会买到一些旧回收料制成的板材，使用一段时间才发现自己上当了。简单的概括就是新旧料扩散板亚克力对比：1. 观：回料板外观泛黄，从截面看尤为明显，气泡和杂质较多。2. 触：回料板薄厚不均匀，公差大，表面易划伤。3. 闻：回料板在加工和存放时刺激性味强，燃烧时有异味，起泡并产生浓烟。4. 切：回料板加工热成型过程中容易发生变形，产生气泡等。5. 回料板对油漆，油墨等敏感，容易产生银纹或裂纹。6. 回料板抗紫外线能力差，日照后易泛黄。7. 回料板耐溶剂性差，极易开

裂变型应用领域1、适用于直光/侧光源的led照明灯具，如筒灯、格栅灯、高档铝材灯。

本产品的长度是1200\*1200，厂商是德固赛，厚度是1.5~2.0