

芯片真空吸笔，IC真空吸笔，晶圆真空吸笔，

产品名称	芯片真空吸笔，IC真空吸笔，晶圆真空吸笔，
公司名称	深圳市福顺钛自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:PISCO 型号:VTA-W-SET 种类:CCD
公司地址	深圳市南山区蛇口工业大道工业七路华采花园裙楼三层B306-A
联系电话	0755-33558820 13510791528

产品详情

真空吸笔	
	真空吸笔的壳体的外形像钢笔，里面含有真空吸盘和真空发生器，能灵活地运用于小零件的装配。具有内置阀门的vtb，具有噪音低，节约能源的特点，只在工作时有空气流通。

标准型真空吸盘		海绵型真空吸盘	
	可供应适合的深凹型和一般型制品的标准型吸盘。用于球型果子（如苹果等）或球。吸盘直径：2mm到200mm吸盘的材料：亚硝酸盐橡胶，硅橡胶，脲烷橡胶，氟橡胶，防静电橡胶，（低阻抗型）防静电橡胶，符合食品卫生法的nbr。		最适合于表面凹凸不平的工作件吸盘尺寸：10mm到100mm吸盘座形状：5种

波纹型真空吸盘		多层波纹型真空吸盘	
	能吸附纸张，食品包装袋等柔软的制品，亦可吸有倾斜度产品之功能。吸盘的直径：10mm到80mm吸盘的材料：亚硝酸		最适合于消毒包装，食品包装袋，搬运倾斜工作适应性强。吸盘的直径：10mm到50mm吸盘的材料：亚硝酸盐橡胶，硅橡胶

	盐橡胶，硅橡胶，（低阻抗）防静电橡胶吸盘座形状：5种		，（低阻抗）符合食品卫生法的 nbr 吸盘座形状：5种
椭圆型真空吸盘		柔软型真空吸盘	
	最适合于如吸附圆棒等需多个小吸盘的工作件 吸盘的直径：11种 吸盘的材料：亚硝酸盐橡胶，硅橡胶，低阻抗防静电橡胶 吸盘座形状：7种		最适合于如塑料制品与脆弱的制品 吸盘的直径：4mm 到 40mm 吸盘的材料：亚硝酸盐橡胶，硅橡胶，氟硅橡胶，低阻抗防静电橡胶 吸盘的形状：8种
柔软波纹型真空吸盘		防滑真空吸盘	
	最适合与如塑料制品与脆弱的制品 吸盘的直径：6mm 到 20mm 吸盘的材料：亚硝酸盐橡胶，硅橡胶吸盘座形状：8种		最适合于输送涂油件，如冲压件 吸盘的独特形状能防止运输期间零件滑动 使用耐油的 nbr（亚硝酸盐丁二烯橡胶）提高了油性环境下的吸盘耐用性。 吸盘的直径：10mm 到 50mm 吸盘的材料：防油 nbr 吸盘座形状：5种
薄物用型真空吸盘		长行程真空吸盘	
	最适合于输送薄的制品，如纸，乙烯片材 由于唇部制得更薄，不仅提高了与制品的吸附性，而且降低了制品重复吸着的现象。 吸盘的直径：8mm 到 20mm 吸盘的材料：亚硝酸盐橡胶，氟硅橡胶 吸盘座形状：6种		标准型：适合厚的扁平制品 普通型真空和适合球型果子（如梨等）或球的深凹形 海绵型：最适合建筑物外墙，小的石头和贝壳等表面凹凸不平的制品 波纹型：最适合于消毒包装，食品包装袋 椭圆型：最适合于长的制品如衬底或半导体 防滑型：最适合于输送涂料件，如冲压件 吸盘的直径：4mm 到 50mm 吸盘的材料：亚硝酸盐橡胶，硅橡胶，尿烷橡胶，氟橡胶，防静电橡胶，（低阻抗）防静电橡胶，符合食品卫生法的 nb 海绵橡胶，耐油 nbr 吸盘的形状：标准型（普通型和深凹型），海绵型，波纹型，椭圆型，防滑型 吸盘座形状：2种 冲程：10mm 到 50mm

真空气缸		真空吸笔	
	真空气缸是真空发生器与气缸结合的真空吸盘。令压缩空气气流通过时吸住制品，使其升高。		真空吸笔的壳体的外形像钢笔，里面含有真空吸盘和真空发生器，能灵活地运用于小零件的装配。具有内置阀门的 vtb ，具有噪音低，节约能源的特点，只在工作时有空气流通。

本产品的品牌是PISCO，型号是VTA-W-SET，种类是CCD