

# WS-1有机实芯电位器,WS-2,电位器,精密导电塑料电位器

产品名称	WS-1有机实芯电位器 ,WS-2,电位器,精密导电塑料电位器
公司名称	上海久硕机电有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:有机实芯电位器 型号:WS-1,WS-2
公司地址	中国 上海市松江区 上海市松江区新浜镇许村路504号
联系电话	86 0577 62920009 13780177234

## 产品详情

ws系列有机实芯电位器主要参数

ws-1实芯电位器

- 1、 标称阻值范围：100 ~ 1m （e6系列）
- 2、 阻值允许偏差：±25%
- 3、 阻值规律：a
- 4、 总机械旋转角度：290°
- 5、 起动力矩：5~50mn.m
- 6、 最高工作电压：正常大气压315v 1kpa 100v
- 7、 额定功率：0.5w
- 8、 绝缘电阻:潮前 200m , 潮后 20m
- 9、 耐电压：正常大气压700v直流电压一分钟，1kpa 150v直流电压一分钟
- 10、 平滑性：经过端头跳动后中间范围阻值跳变不超过标称阻值的±5%
- 11、 耐预定频率振动，耐扫描振动、碰撞、离心：经试验后 r/r不超过±2%或5 , 取其较大者， v1

.2/v1.3不超过  $\pm 4\%$

12、电阻温度特性:  $+ 25 \sim + 100$  不超过  $\pm 15\%$ ,  $+ 25 \sim - 55$  不超过  $\pm 16\%$

本产品的加工定制是否, 品牌是有机实芯电位器, 型号是WS-1, WS-2, 种类是锁紧式, 用途是功率, 材料是有机实心, 性能是小型, 阻值调节方式是旋转式, 标称阻值是 $100 \sim 1M$ , 额定功率是 $0.5 (W)$ , 阻值允许偏差是  $\pm 10 (\%)$