

户外专用变压器 防水变压器PSG,SG-15KVA单，三相变压器

产品名称	户外专用变压器 防水变压器PSG,SG-15KVA单，三相变压器
公司名称	上海赣兴电器设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	电压比:380V/380V.220V.110V.100V.36V.24V.12V 电源相数:三相 额定功率:500W-500KVA
公司地址	上海闵行区漕宝路九星路
联系电话	021-54289968 18049751689

产品详情

赣兴电器承诺；全部产品保质24个月！在正常的情况下24个月内发生质量问题可免费换！（提供商检证、客户特殊要求除外）

概述（低损耗型三相干式隔离变压器h级180 绝缘等级）

变压器是各种电源电气设备的主要部件，隔离变压器由圆筒式绕组和硅钢片式铁心组成，铁芯采用全新优质高硅硅钢片叠装，接缝。本公司采用先进的制作工艺，有进口西班牙绕线机和全套真空压力浸漆设备，绕组采用脱胎整列绕制方法；对变压器进行真空浸漆，使变压器的绝缘等级达到f级或h级。变压器的输出和输入电压可按客户需求设计。有单相、三相或多路输入和输出等多种规格。

赣兴变压器的材料说明；

1， 铁芯

采用全新优质高硅硅钢片，主要材质为0.35厚h18、h14、h12、z11的优质硅钢片，我们根据客户的要求和使用条件，选用最佳的材料，使变压器性能设计达到最高效果。（常规的材料为全新优质硅钢片）。

2， 线材

采用pew、uew、eiw、seiw、feai漆包线以及玻璃丝包带，耐高温等级为f级、（155）、h级（180）、hc级（200）（常规耐高温等级为h级180）

3， 绝缘材料

采用耐高温绝缘纸为绝缘材料，具备高温绝缘、阻燃和耐湿多重性能。

4, 接线端子排

小功率采用端子排，外型美观，有优良的耐压、耐温，阻燃性能。大功率采用优质铜牌。

5, 铁脚

主要采用数控折弯冷轧板，有镀五彩（金黄），蓝锌（象牙白）、表面阳极处理（黑色）等环保电镀可供选择

防水变压器产品介绍：本公司在设计、生产进出口精密设备使用的防水变压器方面有无可比拟的优势,长期为欧姆龙、台达等众多国内外知名进出口设备厂家供应变压器。此系列变压器专为方便户外（防火、防潮、防水、防雨安全可靠、节约电能及维护方便等优点。

其产品特征具有运行稳定、性能优良，更具有

变压器相关参数如下：· 额定容量：1kva~1000kva · 额定电压：660v、480v、380v、220v、200v等(可根据客户需要订做) · 额定频率：50hz、60hz · 联结组别：y, yn0、y, d11、d, yn11等 · 防护等级：ip00、ip20 · 绝缘等级：b级、f级、h级

适用场所：适用于户外、室外、工地、隧道等场所。 · 海拔高度：1000m · 适应环境温度：-10~+45 · 适应相对湿度：26 时, 95% · 使用环境：户内（户外使用时，请提供防护等级）

执行标准：1. jb/t9646-1999变压器标准2. gb 19212.5-2006隔离变压器标准3. gb1094.11-2007国家电力变压器标准

使用条件；a.海拔海拔不超过2000m。b.环境温度 -25~+45 c.电源电压的波形电源电压的波形近似于正弦波。d.多相电源电压的对称性多相变压器所连接的电源电压应近似对称。

本产品的电压比是380V/380V.220V.110V.100V.36V.24V.12V，电源相数是三相，额定功率是500W-500KVA，防潮方式是密封式，冷却方式是自然冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是上海赣兴，绕组形式是三绕组，铁心形式是壳式，铁心形状是E型，外形结构是屏蔽式，效率()是95%，型号是SG,SP G,JMB,DG-15KVA，加工定制是是，应用范围是防水