

代理图尔克温度开关现货销售TS-500-LI2UPN8X-H1141

产品名称	代理图尔克温度开关现货销售TS-500-LI2UPN8X-H1141
公司名称	兰斯特（武汉）自动化系统工程有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:图尔克 型号:TS-500-LI2UPN8X-H1141
公司地址	武昌区中南路2-6号工行广场BC座B单元22层F号
联系电话	029-82460730 15129072506

产品详情

图尔克压力开关用于气体及液体介质检测，采用压电陶瓷膜片技术的压力传感器家族有四种类型的压力检测产品。ps025v-301-li2upn8x-h1141ps400r-301-li2upn8x-h1141ps040r-401-2up8x-h1141ps400r-401-2up8x-h1141ps400r-401-liup8x-h1141ps400r-401-luup8x-h1141ps400r-401-li2upn8x-h1141图尔克压力开关用于气体及液体介质检测，采用压电陶瓷膜片技术的压力传感器家族有四种类型的压力检测产品。ps016v-501-2upn8x-h1141ps250r-501-li2upn8x-h1141ps001v-504-li2upn8x-h1141ps010r-504-liup8x-h1141ps010v-504-li2upn8x-h1141ps040r-504-2up8x-h1141ps040v-504-2upn8x-h1141ps100r-504-luup8x-h1141ps100r-504-li2upn8x-h1141ps250r-504-li2upn8x-h1141ps400r-504-li2upn8x-h1141ps600r-504-li2upn8x-h1141ps001v-606-li2upn8x-h1141ps250r-606-li2upn8x-h1141ps025v-609-li2upn8x-h1141图尔克压力开关用于气体及液体介质检测，采用压电陶瓷膜片技术的压力传感器家族有四种类型的压力检测产品。pt600r-11-li3-h1131pt004r-14-li3-h1131pt006r-14-li3-h1131pt160r-14-li3-h1131pc016-gi1/4a1m-2apn8x-h1141ts-500-li2upn8x-h1141ts-500-li2upn8x-h1141pk01vr-p13-2up8x-v1141图尔克压力显示开关是通过高精度仪表放大器放大压力信号，通过高速mcu采集并处理数据，内置精密传感器进行补偿，是检测压力、液位信号，实现压力、液位监测和控制的高精度设备。广泛使用在化工、机械、水文、电力、环保等测量气体、液体压力的自动化系统中。因为调节方便灵活，安装简单，可以替代大部分使用液位开关的场合。常见的使用范围有电力、石油、化工、冶金、锅炉、食品机械、环保设备等行业。turck可以提供各种可应用于防爆区域内的现场总线产品。bl20-2do-r-ncbl20-2do-r-cobl20-4di-24vdc-pbl20-4do-24vdc-0.5a-pbl20-16do-24vdc-0.5a-pbl20-pf-24vdc-pbl20-br-24vdc-d可编程bl20耦合器可作为单机运行的plc使用，也可作为网络中分布式plc使用以实现信号快速预处理功能。bl20可编程网关具有标准的现场总线 modbus tcp 和ethernet/ip从站接口。bl20-s3s-sbcbl20-s3t-sbcbl20-s4t-sbbsbl20-p3t-sbbbbl20-p4t-sbbcbl20-b6s-sbbsbbbbl20-s6s-sbcsbcbl20-s6t-sbbsbbbbl20-s6t-sbcsbcbl20-gw-dnetbl20-gw-pbdp-1.5mbbl20-gw-pbdp-12mbbl20-e-8di-24vdc-pbl20-e-8do-24vdc-0.5a-pbl20-e-1swirebl20-swire-dil

bl67-gw-dpbl67-b-4m12bl67-b-4m12-pbl67-2ai-ibl67-2ai-tcbl67-4do-2a-pbl67-4di-pbl67-b-1rsmbl67-pf-24vdcbl67-4di4do-pdbl67-2ai-ptfldp系列总线模块具有小外壳设计，灵活而且便宜紧凑型devicenet?模块为ip20防护等级，特别适用于传统模块化i/o系统由于体积较大而无法安装的应用场合。模块根据型号具有8或16个数字量通道。fldp-im8-0001fldp-om8-0001fldp-i0m88-0002fldp-iom124-0002fldp-iom1616-0001fldp-iom248-0001rep-dpfdnl-s1600-wfdnp-l0808h-ttfdnp-s0808g-ttfdnp-s0808g-wwsdpb-04a-0007sdpb-0404d-0007sdpb-40a-0004sdp

b-40a-0007sdpb-40a-0009fldp系列总线模块具有小外壳设计，灵活而且便宜紧凑型devicenet?模块为ip20防护等级，特别适用于传统模块化i/o系统由于体积较大而无法安装的应用场合。模块根据型号具有8或16个数字量通道。fldp-iom248-0001snne-10s-0002snne-10s-0004snne-0202d-0003snne-0404d-0001snne-0404d-0008sdpb-10s-0002sdpb-0008d-0001sdpb-0800d-0002sdpb-0404d-0002sdnl-0404d-0004sdnl-0404d-1004scol-0404d-1004jbs-48-e613jbbs-48-t415b/exjbbs-48sc-e413/exjbbs-49-m413/exspttm13-a49sptt1-a48sptt1-a49sptm1-a48sptm1-a49sptm1-a48ssa48-m13brpc-49-m213mm-ta-12brkm40-rkm40-l-rsm40vb2-fsm4.4/2fkm4/s7198mb12z-4-cs12hcdn-om8-0026cdn-om8-0042cdn-iom44-0045cdn-iom88-0036cdn-im16-0053mbd49-t415/exbd2dt2epobd2dt2exobd2dt1ex1eu图尔克流量开关可以用于监控流量极限值和流量曲线，但并不适用于高精度的测量。对于图尔克流量传感器来说，高重复精度是最重要的特性之一。fcs-g1/2a4p-vrx/24vdcfcs-g1/2a4p-vrx/230vacfcs-g1/2a4p-ap8x-h1141fcs-m18-lixfcs-m18-lix/d071fcs-m18-lix/d041fcs-gl1/2a2p-ap8x-h1141/afcs-gl1/2a2p-vrx/24vdc/afcs-gl1/2a4p-vrx/230vacfcs-gl1/2a4p-lix-h1141fcs-g1/2a4p-an8x-h1141fcs-g1/2a4p-vrx/24vdcfcs-g1/2a4p-lix-h1141fcs-g1/2a4p-lix-h1141/d037fcs-g1/2a4p-ap8x-h1141/l080fcs-g1/4a4p-ap8x-h1141fcs-gl1/2a2-na-h1141/afcs-g1/2a4-nafcs-g1/2a4-na/l065fcs-g1/2a4-na/d100fcs-g1/2a4-naex图尔克能够提供多个系列的产品用于危险区域。图尔克本安流量传感器的设计完全符合atex 94/9/ec的要求，能够适用于多种场合。fcs-g1/2a4-naex0fcs-g1/2a4-na-h1141fcs-gl1/2a4-na-h1141fcs-g1/2a4-na-h1141/l120fcs-g1/2a4-ap8x-h1141fcs-gl1/2a4-na-h1141/d500图尔克流量开关主要是在水、气、油等介质管路中在线或者插入式安装监控水系统中水流量的大小。在水流量高于或者低于某一个设定点时候触发输出报警信号传递给机组，系统获取信号后即可作出相应的指示动作。避免或减少主机“干烧”。fcs-50a4-na/d014fcs-50a4-ap8x-h1141/d014fci-d03a4-h1141/m12fci-d03a4-naex-h1141/m16fci-d03a4-naex-h1141/m16fci-d04a4p-ap8x-h1141fci-d04a4p-arx-h1140fci-d09a4-na-h1141/m16fci-d09a4-na-h1141/m16fci-tcd04a4p-ap8x-h1141fci-tcd04a4p-lix-h1141图尔克流量开关就是根据流量来指令系统的开关的。给流量开关设定上限或者下限，当流量达到此次限定值时，流量开关发出信号或报警，系统将运行或停止。一般要求流量的系统会采用流量开关。根据系统的不同，以及流量开关型号等因素的不同，使用的地方也不同，要根据具体情况而定。图尔克隔离开关放大器也称为图尔克安全栅

由于图尔克产品在市场的占有率较大，有些公司趁机给客户提供一些高仿或者假冒伪劣的产品，不少客户为此陷入不少经济纠纷，在此，我公司特别声明，凡有客户跟我公司订购的产品均为图尔克全新原装正品，假一罚十，合同可白纸黑字注明，如有提供一个假冒伪劣产品，我公司无条件十倍赔偿，如有客户有购买产品，不确定是否为原装产品，虽然不是与我公司订购的产品，没有关系，给我打电话吧，我来教你识别真伪产品，让您避免一些没有必要的损失！

图尔克隔离开关放大器可以将来自传感器或者机械触点的开关量信号进行电隔离的传输。他们被应用于传送二进制信号从危险至安全区域 图尔克隔离开关放大器可以连接符合欧洲din en 60947-5-6标准的本质安全型（namur）传感器和机械式触点。imc-ao-11ex-i/lime-ai-11ex-hi/lime-ao-11ex-hi/lime-di-22ex-r/24vdcmk1-11-r/24vucmk1-22un-ex0/24vdcmk1-2rp/24vdcmk13-n-ex0/24vdcmk13-11ex0-r/24vdcmk13-22p-ex0/24vdcmk13-22ex0-r/24vdcmk13-22ex0-r/230vacmk13-222ex0-r/24vdcmk13-33ex0-r/24vdcmk13-33ex0-r/230vacmk13-451ex0-r/24vdcmk21-12-r/24vdcmk21-122ex0-rmk31-11ex0-li/24vdcmk31-11ex0-lu/24vdc图尔克安全栅 -- 隔离开关放大器隔离开关放大器可以将来自传感器或者机械触点的开关量信号进行电隔离的传输。他们被应用于传送二进制信号从危险至安全区域 隔离开关放大器可以连接符合欧洲din en 60947-5-6标准的本质安全型（namur）传感器和机械式触点。mk31-112-lu/24vdcmk31-114ex0-lu/24vdcmk32-11ex0-li/24vdc/k36mk32-11ex0-pl/24vdcmk33-11ex-hlimk33-11ex-hli/24vdcmk33-11ex0-hli/24vdcmk33-11ex0-pli/24vdcmk33-11ex0-pi/24vdcmk35-11ex0-lu/24vdcmk72-so2-ex/24vdcmk72-s20-ex1/24vdcim1-231ex-r图尔克安全栅 -- 模块信号隔离器/转换器模拟信号变送器用于处理现有的标准信号，隔离电流，可根据要求由危险到安全区域隔离和传送信号。im1-22ex-tim31-11-iim31-11ex-iim31-22ex-uim33-12ex-hiim33-22ex-hi/24vdcim34-11ex-iim34-12ex-criim34-14-riim34-14ex-cdriim35-11ex-hi/24vdcim35-22ex-hi/24vdcim36-11ex-u/24vdcim43-13-sr图尔克安全栅 -- 温度测量放大器温度变送器用于将热电偶，rtd，mv信号以及阻值转换为标准电流及电压信号，如果需要将信号由防爆区域传输至非防爆区域，其具有限流功能。im72-11ex/li m73-12-r/24vucim82-2414/94-265vacms1-22ex0-rms1-22ex0-r/24vdcms1-33ex0-r/24vdcms1-33ex0-r/115vacms1-33ex0-t/230vacms13-22ex0-r/230vacms13-22ex0-t/24vdcms13-33ex0-t/24vdcms24-112-r/s71ms27-rms41-42ex0-rms43-rms91-12-rms96-11ex0-r/24vdcms96-12-r/24vdc

国内市场确实存在高仿产品，让顾客难以识别，图尔克市场占有率大，很多顾客用高价买了高仿的产品

却无法识别，那么，如何才能练就火眼金睛识别产品呢？我来教您几招吧！第一：价格。对于现在很多中间商来说，价格是硬伤，一般仿品价格好谈，随便砍价价格就下来了，正品不会，正品采购价格摆在面前，没有几十点那么大的空间。第二：产品做工。很多客户正品仿品不分。事实上，正品和仿品在细节上差别很大，比如说图尔克的接近开关，从铭牌，到指示灯，到接线端子，正品做工精细，而仿品往往在细节上露出端倪，一般图尔克的接线端子有logo，在接线端子处不可能出现铜丝外露的现象，而仿品往往如此

图尔克接近开关具备特点非接触检测，避免了对传感器自身和目标物的损坏。无触点输出，操作寿命长。即使在有水或油喷溅的苛刻环境中也能稳定检测。反应速度快。小型感测头，安装灵活。图尔克接近开关有以下优点：检测位置，尺寸控制，识别对象，检测异常，信息传送，计数及控制，转换及速度控制，计量控制，检测物体存在有否，液位监控等等。

关于此文，小编最终承诺，本公司经营图尔克数十年，所售产品绝对全新原装，假一罚十，合同可签明，让您采购产品没有后顾之忧！我们提供的是让您以最优惠的价格采购最优质质量及货期的优质供应商！！

本产品的加工定制是否，品牌是图尔克，型号是TS-500-LI2UPN8X-H1141，种类是温度型，额定电压是24（V），额定电流是100（A），接触电阻是10（ Ω ），绝缘电阻是100（M Ω ），产品性质是热销，营销方式是现货，营销价格是特价