

# UL,VDE空调启动继电器 空调继电器

产品名称	UL,VDE空调启动继电器 空调继电器
公司名称	浙江宏立电器有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围:启动 品牌:Hongli 型号:HLR3800-3AE3D
公司地址	浙江省乐清市天成工业区
联系电话	86-577-62526555 86-0577-62569016 13706777380

## 产品详情

### 1、适用范围

HLR3800-3AE3D单相电动机(压缩机)启动继电器主要用于交流50/60Hz，电压至277V的控制电路中及额定电流至16A的电力线路中，通过启动电容，启动单相电动机（压缩机）。适用于空调，冰柜等家用电器和水泵等工业机器电器设备。

### 2、型号及其含义

HLR3800-3AE3D  
企业特征代号    表示继电器    表示设计序号    包装方式 y: 一只一纸盒 -: 整箱装  
线圈号    a: 表示60Hz    控制线圈工作电压    安装位置    接线方式  
数    无标志: 表示50Hz

### 二、产品说明及主要技术参数

额定绝缘电压  $U_i$  : 600V  
额定工作电压  $U_e$  : ac 277V  
额定工作电流 :  $I_e=16A$ ,  $I_{th}=35A$   
正常接通与分断电流 : 35A、分断电流能力 : 96A  
机械寿命 > 100万次  
电寿命 > 10万次  
线圈工作电压范围: 70% ~ 110% $U_s$   
产品线圈工作电压  $U_s=ac$  170 ~ 502V

继电器线圈在ac 170 ~ 502v (冷态) 能可靠吸合, 释放电压不低于 ac 40v。

### 三、符合标准

符合国家标准和国际标 1、符合 iec 60730 ; gb14048.5, ul508 标准。

准 2、获得 iso9001 质量保证体系认证(sgs)、ccc , tuv , ce , ul 安全认证。

ccc 证书编号:

tuv 证书编号:

2005010303156716

b 05 06 56608 001

ul 证书编号:

ce 证书编号:

e251539

n8n 05 06 56608 002

本产品的应用范围是启动, 品牌是Hongli, 型号是HLR3800-3AE3D, 产品系列是HLR3800, 触点形式是常闭型, 额定电压是277/400, 防护特征是封闭式, 电流性质是交流