

导电塑料电位器WDD35-D4

产品名称	导电塑料电位器WDD35-D4
公司名称	东莞市凤岗红昌电子工具经营店
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:SENTOP 型号:WDD35D4
公司地址	中国 广东 东莞市 凤岗电子城BF111
联系电话	86-076986203717 18520436717

产品详情

导电电位器

标准阻值范围：1k, 2k, 3k, 5k()总阻公差：±15%独立线性公差：0.1%, 0.2%, 0.3%, 0.5%, 1.0%额定功率：2w(@70)电阻温度系数：±400p.p.m/ 绝缘电阻：1000m (500v.d.c.)
绝缘耐压：1000v(ac.rms)1 min输出平滑性：±0.10%电气转角：345°±2°机械转角：360°(连续)启动力矩：
10×10⁻⁴n·m操作温度范围：-55 ~ +125 振动：150g
2000hz冲击：50g 11ms机械寿命：轴50,000,000转

导电电位器

标准阻值范围：1k, 2k, 3k, 5k()总阻公差：±15%独立线性公差：0.1%, 0.2%, 0.3%, 0.5%, 1.0%额定功率：2w(@70)电阻温度系数：±400p.p.m/ 绝缘电阻：1000m (500v.d.c.)
绝缘耐压：1000v(ac.rms)1 min输出平滑性：±0.10%电气转角：345°±2°机械转角：360°(连续)启动力矩：
10×10⁻⁴n·m操作温度范围：-55 ~ +125 振动：150g
2000hz冲击：50g 11ms机械寿命：轴50,000,000转

本产品的加工定制是否，品牌是SENTOP，型号是WDD35D4，种类是多圈，材料是导电塑料，性能是小型，阻值调节方式是旋转式，阻值变化方式是D式（指数式），标称阻值是2K，额定功率是1（W），阻值允许偏差是±0.1（%），滑动噪声是无（V），分辨率是0.1（%），零位电阻是无（），接触电阻

是无 () , 绝缘电阻是无 (M)