

CPP35导电塑料电位器

产品名称	CPP35导电塑料电位器
公司名称	杭州金达电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:JD 型号:CPP35
公司地址	拱墅区登云路428号（浙江时代电子市场2层A区258号）
联系电话	0571-88009258

产品详情

杭州金达电子有限公司是一家以经营国产及进口分立电子元器件为主.多元化发展的专业公司.主要经营各类rx20珐琅/rx21被漆/rxg20波纹/rx27水泥/rxq酚醛/rx24铝壳/zb板形/dx7滑动变阻器等大功率线绕电阻以及rv/ra/cp/fcp/hp/ws/wx/wh/wi/wdd等进口.国产线绕.碳膜.实芯.多圈.玻璃釉.导电塑料电位器,上海永星开关厂kcd/kd2/ad系列开关/苏州先达电机厂fyz系列风机在杭州一级代理商.专营cj10/cj11/cj41/cj48系列金属膜电容.cy云母电容.2cw/2dw/2cz/2ak/2ck/3ax/3ak/3ad 3da/3dg/3cg/3dk/3ck/3du/3dd/3dj/3do/bt国产二.三极管等十大类近万种的规格品种.公司以产品品质上乘.价格合理.货源充足而不断赢得广大用户及商家的支持和信赖.树立了良好的公司信誉.

cpp35导电塑料位移传感器是一种以电压输出与轴旋转角度为线性关系的非线性绕电位器，其特点是高精度、高寿命、高平滑性、高分辨率。可用作位置反馈、位置检测、电平调节等。产品特征：有效电气角：340°；独立线性：±1%（±0.2%）；使用温度范围：-40~120；寿命：1000万次；额定功率：2w；耐电压：ac1000v一分钟；电阻温度系数±500ppm/

本产品的加工定制是是，品牌是JD，型号是CPP35，种类是多圈，用途是精密，材料是导电塑料，性能是功率，阻值调节方式是旋转式，阻值变化方式是X式（直线式），标称阻值是500R-10K，额定功率是2（W），阻值允许偏差是±0.5（%），滑动噪声是/（V），分辨率是/（%），零位电阻是/（），接触电阻是/（），绝缘电阻是1000（M），符合度是/