BCMJ0.45-30-3低压自愈式并联电力电容器(图)

产品名称	BCMJ0.45-30-3低压自愈式并联电力电容器(图)
公司名称	上海晨格电力设备厂
价格	面议
规格参数	品牌:进口 型号:BCMJ0.45-30-3 介质材料:充气
公司地址	上海市奉贤区奉城镇神州路580号
联系电话	86-02164296922 18016486917

产品详情

名 称	低压自愈式并联电容器	型号	bcmj bsmj bkmj bzmj

适用环境：

a. 温度：最低-25°C，最高+50°C(特殊设计最低-40°C，最高+60°C)。

b. 海拔高度不超过2000米。(特殊设计不超过3000米)

c. 相对湿度：不大于95%

常规参数：

a. 介质损失：不大于0.001

b. 容差：标称容量的±3%、±5%，相间不平衡不大于1.05%

c. 试验电压：极间2.15u1+1.5uh 5秒；极壳间3600伏，2秒。

d. 放电：断电后，1分钟/3分钟内使放电至50伏以下

e. 密封性能：80±2°C3h无渗漏

f. 安全性能：100%电容器切断保护。满足iec60831-2标准的破坏试验要求。满足ul810标准的10000afc要求

运行参数：

a．过负荷：允许过电压：1.10un； 允许过电流：不大于1.3in。(特殊设计可满足1.6-2.5in)

b．产品可靠性：在额定电压及标称类别温度下运行60000/5000小时，产品失效小于6%/0.5%(1ppm元件小时)。满
国电气工业协会eia-456-a标准。

产品规格表

bsmj /bzmj/bcmj　400v，ac，50hz系列，三相自愈式并联电容器，额定电压400v，三角形接线

bsmj、bcmj 、 bzmj、bkmj、bgmj 低压自愈式并联电容器

（电容电压0.4、0.44、0.45、0.48、0.525、0.69、0.75、0.95、1.2kv）

产品型号	外形尺寸	产品型号	外形尺寸
bsmj0.4-10-3	167*57*180	bsmj 0.4-35-3	167*85*250
bsmj 0.4-12-3	167*57*180	bsmj 0.4-40-3	270*120*230
bsmj 0.4-15-3	167*57*210	bsmj 0.4-45-3	270*120*230
bsmj 0.4-20-3	167*57*240	bsmj 0.4-50-3	270*120*230
bsmj 0.4-25-3	167*85*210	bsmj 0.4-55-3	270*120*270
bsmj 0.4-30-3	167*85*250	bsmj 0.4-60-3	270*120*270
		bsmj 0.4-80-3	300*120*300

本产品的品牌是进口，型号是bcmj0.45-30-3，介质材料是充气，应用范围是补偿，外形是长方形，功率特性是中功率，频率特性是中频，调节方式是固定，引线类型是无引线，允许偏差是±10（%），耐压值是2500（v），标称容量是471（uf），损耗是0.003，额定电压是450（v）