

BCMJO.45-30-3低压自愈式并联电力电容器(图)

产品名称	BCMJO.45-30-3低压自愈式并联电力电容器(图)
公司名称	上海晨格电力设备厂
价格	面议
规格参数	品牌:进口 型号:BCMJO.45-30-3 介质材料:充气
公司地址	上海市奉贤区奉城镇神州路580号
联系电话	86-02164296922 18016486917

产品详情

名称	低压自愈式并联电容器	型号	bcmj bsmj bkmj bzmj
适用环境：			
a. 温度：最低-25 ，最高+50 （特殊设计最低-40 ，最高+60 ）。			
b. 海拔高度不超过2000米。(特殊设计不超过3000米)			
c. 相对湿度：不大于95%			
常规参数：			
a. 介质损失：不大于0.001			
b. 容差：标称容量的 $\pm 3\%$ 、 $\pm 5\%$ ，相间不平衡不大于1.05%			
c. 试验电压：极间2.15u1+1.5uh 5秒；极壳间3600伏，2秒。			
d. 放电：断电后，1分钟/3分钟内使放电至50伏以下			
e. 密封性能：80 \pm 2 3h无渗漏			
f. 安全性能：100%电容器切断保护。满足iec60831-2标准的破坏试验要求。满足ul810标准的10000afc要求			

运行参数：

a. 过负荷：允许过电压：1.10un；允许过电流：不大于1.3in。(特殊设计可满足1.6-2.5in)

b. 产品可靠性：在额定电压及标称类别温度下运行60000/5000小时，产品失效小于6%/0.5%(1ppm元件小时)。满足中国电气工业协会eia-456-a标准。

产品规格表

bsmj / bzmj / bcmj 400v , ac , 50hz系列 , 三相自愈式并联电容器 , 额定电压400v , 三角形接线

bsmj、bcmj、 bzmj、 bkmj、 bgmj 低压自愈式并联电容器

(电容电压0.4、 0.44、 0.45、 0.48、 0.525、 0.69、 0.75、 0.95、 1.2kv)

产品型号	外形尺寸	产品型号	外形尺寸
bsmj0.4-10-3	167*57*180	bsmj 0.4-35-3	167*85*250
bsmj 0.4-12-3	167*57*180	bsmj 0.4-40-3	270*120*230
bsmj 0.4-15-3	167*57*210	bsmj 0.4-45-3	270*120*230
bsmj 0.4-20-3	167*57*240	bsmj 0.4-50-3	270*120*230
bsmj 0.4-25-3	167*85*210	bsmj 0.4-55-3	270*120*270
bsmj 0.4-30-3	167*85*250	bsmj 0.4-60-3	270*120*270
		bsmj 0.4-80-3	300*120*300

本产品的品牌是进口，型号是bcmj0.45-30-3，介质材料是充气，应用范围是补偿，外形是长方形，功率特性是中功率，频率特性是中频，调节方式是固定，引线类型是无引线，允许偏差是±10(%)，耐压值是2500(v)，标称容量是471(uf)，损耗是0.003，额定电压是450(v)