

SG-50KVA SG三相干式伺服变压器系列

产品名称	SG-50KVA SG三相干式伺服变压器系列
公司名称	上海谷稳电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	电压比:220 电源相数:三相 额定功率:0.15KVA
公司地址	上海市闵行区元江路5500号1号楼1183室
联系电话	13868878830

产品详情

一、产品特点

在隔离变压器建立新的中线-接地就可解除电网中共模干扰和其它中线的困扰，隔离变压器将三线 接线转换为四线yo系统，加屏蔽就进一步免除了由变压器内部耦合的高频脉冲干扰和噪音，虽然有屏蔽的隔离变压器对各种n-g来的干扰（脉冲和高频噪声）能有效防止，但变压器必须正确妥善接地，十分严格，否则抗共模干扰将无效果。可以为客户设计生产高质量的隔离变压器。

二、产品用途

sg系列三相干式隔离变压器是本公司在参照国际同类产品，结合我国国情的基础上研制生产的新一代节能型电力变压器，从300va到1600kva之间，符合iec439、gb5226等国际、国家标准，绕组采用脱胎整列绕制方法；变压器进行真空浸漆，使变压器的绝缘等级达到f级或h级，产品性能达到国内外先进水平。sg系列三相干式隔离变压器广泛适用于交流50hz至60hz，电压660v以下的电路中，广泛用于进口重要设备、精密机床、机械电子设备、医疗设备、整流装置，照明等。产品的各种输入、输出电压的高低、联接组别、调节抽头的多少及位置（一般为 $\pm 5\%$ ）、绕组容量的分配、次级单相绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等，均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。

三、使用环境

1 适用海拔高度： 5000m

2 环境温度：-15 ~ +45

3 相对湿度： 90%

4安装场所应无严重影响变压器绝缘强度的气体，蒸汽，化学性沉积，污垢，导电尘埃及无其他易爆易燃易腐蚀的物质。 5凡不符合上述使用条件的，应与我们协商确定

四、型号及含义

五、性能优点

1高度隔离

2 n-g性能良好

3高度共模干扰抑制

4将 转换为y或y至

5电压抽头容易转换

6按用户的特殊性能要求设计

六、技术指标

1输入额定电压：三相380v或单相380v或单相220v 2工作频率：50hz-60hz

3效率： 95% 4温升：<60 5波形畸变：<0.1% 6高压测试：2500v，1分钟无击穿

七、外形及安装尺寸

?

本产品的电压比是220，电源相数是三相，额定功率是0.15KVA，防潮方式是开放式，冷却方式是油浸自冷式，冷却形式是充气式，频率特性是中频，品牌是其他，绕组形式是自耦，铁心形式是环形，铁心形状是环型，外形结构是立式，效率()是22，型号是SG-50KVA，加工定制是是，应用范围是电力