

特级无机布基防火卷帘（双轨折叠提升式）消防资料齐全

产品名称	特级无机布基防火卷帘（双轨折叠提升式）消防资料齐全
公司名称	任丘市光明门业有限公司
价格	面议
规格参数	产品类别:整套门 品牌:三志 材质:无机防火布
公司地址	中国河北任丘市任丘市城南工业开发区
联系电话	86-0317 2902688 18031735119

产品详情

10、折叠提升式卷帘传动部分是用多根直线卷轴通过轴承、万向轴头、伞型齿轮等部件组成传动结构，这种传动结构安全可靠，支架板起到分割结构和把卷帘的所有载荷传递到结构墙上去的作用。折叠提升防火卷帘在防火性能上与普通结构的无机布基双轨上卷防火卷帘性能类似，耐火极限大于4.0小时。其完整性及隔热性完全符合消防要求。 http://www.lyh8.cn/pro_upload/200911222040133453485.jpg

u型双帘特级无机防火折叠门

主要特点

- 1、采用单轨双帘结构、帘面采用多层无机防火隔热材料复合而成，具有优良的防火性能。
- 2、质地柔韧，抗拉强度大，耐腐蚀，抗潮湿。
- 3、卷帘体积小，占用空间小，中间无须立柱，卷帘重量轻。
- 4、不需水幕保护，减少了消防水的用量

技术指标

- 1、背火面温升：最高平均温升为 $61.8 \cdot c$ ，最高单点温升为 $82.5 \cdot c$ 。
- 2、耐火极限：大于240min.
- 3、导轨宽度：不小于500mm.
- 4、帘面尺寸：厚度18mm，帘面拼缝每3m内2条。

5、连接方式：帘面与座板连接采用螺栓连接，连接件间距450mm.

6、启闭速度：升降速2.5m/min,自重降速4m/min.

适用范围

1、无水喷淋系统、不能使用水喷淋系统或水源较少场所。

2、对抗风压要求和防火卷帘有特殊要求的场所。

3、建筑物承载小而防火卷帘面积较大的场所。

4、防火卷帘安装高度、空间位置较小的场所
u型双帘特级无机防火折叠门

主要特点

1、采用单轨双帘结构、帘面采用多层无机防火隔热材料复合而成，具有优良的防火性能。

2、质地柔韧，抗拉强度大，耐腐蚀，抗潮湿。

3、卷帘体积小，占用空间小，中间无须立柱，卷帘重量轻。

4、不需水幕保护，减少了消防水的用量

技术指标

1、背火面温升：最高平均温升为 $61.8 \cdot c$ ，最高单点温升为 $82.5 \cdot c$ 。

2、耐火极限：大于240min.

3、导轨宽度：不小于500mm.

4、帘面尺寸：厚度18mm，帘面拼缝每3m内2条。

5、连接方式：帘面与座板连接采用螺栓连接，连接件间距450mm.

6、启闭速度：升降速2.5m/min,自重降速4m/min.

适用范围

1、无水喷淋系统、不能使用水喷淋系统或水源较少场所。

2、对抗风压要求和防火卷帘有特殊要求的场所。

3、建筑物承载小而防火卷帘面积较大的场所。

4、防火卷帘安装高度、空间位置较小的场所

本产品的产品类别是整套门，品牌是三志，材质是无机防火布，风格是现代，开关类型是电动，特殊用途是卷帘，使用范围是车库，质量等级是特等，安全等级是A级，摆锤冲击量是40 (kJ/m²)，抗压强度是40，水密性是0，颜色是蓝色，产地是河北省任丘市，门框最大尺寸是200 (cm)，门框板材厚度是15 mm (mm)，类型是防火卷帘，发货期限是5