

汽车卧式小车用千斤顶手摇螺旋立式剪式2T加厚好质量必备品

产品名称	汽车卧式小车用千斤顶手摇螺旋立式剪式2T加厚好质量必备品
公司名称	台州佰伦汽车用品有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:汽车千斤顶 品牌:出口
公司地址	台州市黄岩江口街道新来桥村(注册地址)
联系电话	18968416899 18267087206

产品详情

颜色有红色和彩锌或者、黑色，备注颜色，我们就按照备注的发货，不说明就随机发货

起重量：2t

最低高度:105mm

最高起重高度：385mm

外纸盒尺寸：42.5厘米(长)*9.5（宽）*10.5（高）

净重:2.2公斤

一辆桑塔纳3000型轿车总重量才一点五吨左右。所以小车之类不必担心能不能顶起来的问题、

本产品通过手工操作螺杆的旋转运动转变成其中臂的升降运动，具有结构紧凑、操作方便、使用安全等特点，因此广泛用于轿车、皮卡、轻型车等车性的随车必备工具！

可随车携带，小巧方便。尤其是经常出差、旅游、走长途的汽车必备之物。遇到需要换车胎或补车胎的情况，可以随时使用。操作简单方便。只要用手摇几下便可将车顶起。

此款手动式千斤顶材质为钢制，无论强度或牢度，是其它材质无法比拟和超越的。且操作简单，价廉物美，值得备一台。

使用方法和注意事项

- 1、起重前先将车辆停靠在水平坚硬的路面上，拉上手刹车并阻住车轮，打开危险警告标志。
- 2、阻住更换轮胎斜对面的车轮，拧松更换轮的螺母，但切勿拧下。
- 3、把手柄套入螺杆插孔中，将手柄按顺时针方向千斤顶摇至合适的高度。
- 4、把千斤顶置于汽车厂规定的顶升部位下，顺时针转动手柄使千斤顶鞍座与顶升部位接触，检查接触是否安全可靠
- 5、然后，摇动手柄将车辆顶升至合适的高度，更换轮胎，预紧螺母。

注意：在用千斤顶去支撑车辆时，严禁入车底作业！必须使用安全支架支撑后，才可进入车底作业。

注意：千斤顶切忌超载使用！

注意：为保证本千斤顶的正常使用，请保持千斤顶螺纹副的清洁及润滑。

净重：2.24 (kg)

本产品的加工定制是是，类型是汽车千斤顶，品牌是出口，型号是千斤顶，起重量是2 (T)，最低高度是105 (mm)，最高高度是390 (mm)，净重是2.3 (kg)，适用范围是汽车三轮车小型货车，结构特征是螺旋千斤顶