

YQC-27T前卡式千斤顶

产品名称	YQC-27T前卡式千斤顶
公司名称	开封县鑫中原锚具销售服务中心
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:自锁式液压千斤顶 品牌:中原
公司地址	开封县陈留镇西街
联系电话	86-037126835880 13673789378

产品详情

千斤顶

用途：ydc系列千斤顶系列千斤顶与用与铁路桥梁、公路桥梁、水电工程和高层建筑的预应力锚具配套使用。适合于1860-2000级 15.24和 12.7钢绞线的群锚张拉。在特定工程使用条件下，还可以完成顶推、

举重、移位等工作。

公司其他产品：

搅拌机

容量	转速	重量	电机功率	搅拌机	装料高度	外形尺寸： 直径 × 高度
180l	70r/min	200kg	2.2kw	6m ³ /h	980mm	900 × 1146(m m × mm)

hb型灰浆泵

技术参数项目	hb	2hb6
输送量	3m ³ /h	单缸3m ³ /h单缸6m ³ /h
垂直输送距离	40m	40m
水平输送距离	150m	150m
工作压力	1.5mpa	1.5mpa
电动机容量	4kw	5.5kw
电动机转速	1440r/min	1440r/min
排浆口胶管直径	51mm(2)	51mm(2)
进浆口胶管直径	64mm(2.5)	64mm(2.5)
重量	250kg	320kg
外形尺寸	1035 × 480 × 900mm	1614 × 530 × 1110mm

锚具

钢绞线穿束机又称作：钢绞线穿索机、钢绞线穿线机、钢绞线穿管机。

简称：穿束机或穿索机、穿线机、穿管机，通常称之为：穿束机。穿索机简介

随着市场竞争越来越激烈，降低生产成本、提高生产效率、追求利润的最大化成为各施工单位和企业的工作重心。现国家在大规模的高铁建设，预制梁是高铁中不可缺少的一道工序，钢绞线下料穿索是预应力施工中首道工序。以前人工下料穿索，像32米箱梁至少需要5~6人，每天最多下料穿索1.5片箱梁。人工下料穿索劳动强度大，而且需要大量的劳动力，同时效率底下，往往会因为进度跟不上而影响下道工序。人工下料穿索需较大的场地空间，必须是先下完料然后再穿索，这样下料长度不容易控制，经常导致梁的另一端钢绞线长短不一，或超过要求的长度。

现用穿索机下料穿索，一般只需2~3人即可。正常情况下一个班至少可穿2片32米预制箱梁。穿索机下料穿索操作过程如下：

- 1、将钢绞线捆吊到预制梁端头，离预制梁约10米，用钢绞线笼固定好，开捆。
- 2、将穿索机安装到位。
- 3、将钢绞线头一端穿过穿索机。
- 4、梁的另外一端开动穿索机电源，穿索机开始工作。
- 5、当钢绞线到梁的另一端时，达到钢绞线要求外露长度时，电源控制者关闭穿索机电源，同时进钢绞线一端的操作。
- 6、穿下一根钢绞线。

预应力钢绞线穿束机用途及特点：

钢绞线穿束机（预应力钢绞线穿入道孔简称穿索），是由机械传动，滚轮夹持钢绞线进行传送，可进、可退、可连续传送，也可点动传送，传达钢绞线速度以无极调速，操作方便，性能可靠，效率显著，预应力钢绞线穿束机大大的减轻了劳动强度，预应力钢绞线穿束机广泛使用于大型桥梁、箱梁与构筑物。是理想的穿索施工机械，在建造桥梁和大型建筑物采用有预应力工作中为孔道穿钢绞线的主要工具。预应力钢绞线穿束机可进可退，可快可慢，体积小，重量轻，操作简单，维护方便，在施工过程中，两人可完成操作，大大减轻劳动强度，提高生产效率。

预应力钢绞线穿束机技术参数：

- 1、钢绞线直径：一般 ϕ 14- ϕ 16（可根据用户需要配置）
- 2、输送距离：40--180 m
- 3、电机功率及输入转速：3kw--5kw（可根据用户需要配置）

预应力钢绞线穿束机工作原理：

减速机带动双主动轮转动，钢绞线从一端进线口插入，主动轮与双从动轮压住钢绞线向前移动沿导管穿入预留孔道，直到从孔道另一端穿出达到张拉用尺寸。

预应力钢绞线穿束机使用方法：

- 1、开机前准备工作

(1) 检查电器线路是否完好，检查减速机内油面位置。

(2) 检查电动机转方向，是否符合机壳上箭头所标志的方向。

(3) 接通电源，调试确定好正反转。

2、正常工作 (1) 将打好架子的钢绞线从机子的进线口插入，点动进线按钮开关，使钢绞线缓慢穿入机子，沿导管进入预留孔道至另一端穿出达到预留张拉尺寸，用手持式沙轮机切断。

(2) 当达不到输送距离，可调整机上从动轮压紧弹簧螺丝达到工作要求为止，但不能调整太紧，以免运转时加剧压轮的磨损，降低使用寿命。

(3) 工作时，注意运转是否正常，当发现任何故障，应立即停机，查明原因排除故障后再启动。

预应力钢绞线穿束机维护保养：

1、定期检查钢绞线穿线机机内润滑油及压轮的磨损程度，压轮调整达不到使用程度时，应及时更换。

2、每次使用完毕后，钢绞线穿索机应放在干燥无雨雪的环境中。

联系人：栗永强先生

电 话：86 0371 26835880

移动电话：13673789378

本产品的加工定制是是，类型是自锁式液压千斤顶，品牌是中原，型号是QYC-27T，起重量是27（T），净重是30（kg），产品别名是前卡式千斤顶，产品用途是预应力张拉设备，工程机械种类是钢筋和预应力机械