

# 千斤顶 FCY-30200大吨位双作用 液压千斤顶 电动液压油缸

产品名称	千斤顶 FCY-30200大吨位双作用 液压千斤顶 电动液压油缸
公司名称	德州市德城区翔宇液压机具厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:分离式千斤顶 品牌:翔宇
公司地址	德州市德城区新华街道办事处七中村*J
联系电话	86-05342691155 13053424249

## 产品详情

千斤顶，又称铁人，一种应用螺旋机制来架高重物的工具。最常用的是车用千斤顶。常用于修理汽车底盘或替换轮胎时使用。千斤顶通常以其能举起的最大重量做标示（如1.5吨）。

### 详细信息:

液压千斤顶，作为液压缸的一种，用以起重，顶升为主。是双作用液压缸，具有输出力大、重量轻、可在任意空间位置下、远距离使用的特点。配以本公司的超高压油泵可实现顶、拉、压、挤、推等多种作业，广泛用于地基检测、交通、铁路、桥梁、地铁、建筑、厂矿等各行各业。

rrh双作用空心柱塞千斤顶（中空式液压缸、双动式空心千斤顶、空心千斤顶、双向空心柱塞千斤顶、张拉千斤顶）

rrh系列空心千斤顶:本顶不但具有普通千斤顶的一切功能，而且具有拉伸功能，并供钢缆、电缆、轴类通过使用。空心柱塞双作用液压缸允许推力和拉力，可快速回程。

### 技术参数：

使用方法1、使用前必须检查各部是否正常。2、使用时应严格遵守主要参数中的规定，切忌超高超载，否则当起重高度或起重吨位超过规定时，油缸顶部会发生严重漏油。3、如手动泵体的油量不足时，需先向泵中加入应为经充分过滤后的n33#液压油才能工作。4、电动泵请参照电动泵使用说明书。5、重物重

心要选择适中，合理选择千斤顶的着力点，底面要垫平，同时考虑到地面软硬条件，是否要衬垫坚韧的木材，放置是否平稳，以免负重下陷或倾斜。6、千斤顶将重物顶升后，应及时用支撑物将重物支撑牢固，禁止将千斤顶作为支撑物使用。如需长时间支撑重物请选用自锁式千斤顶7、如需几只千斤顶同时起重时，除应正确安放千斤顶外，应使用多顶分流阀，且每台千斤顶的负荷应均衡，注意保持起升速度同步。还必须考虑因重量不匀地面可能下陷的情况，防止被举重物产生倾斜而发生危险。8、使用时先将手动泵的快速接头与顶对接，然后选好位置，将油泵上的放油螺钉旋紧，即可工作。欲使活塞杆下降，将手动油泵手轮按逆时针方向微微旋松，油缸卸荷，活塞杆即逐渐下降。否则下降速度过快将产生危险。9、本千斤顶系弹簧复位结构，起重完后，即可快速取出，但不可用连接的软管来拉动千斤顶。10、因千斤顶起重行程较小,用户使用时千万不要超过额定行程,以免损坏千斤顶。11、使用过程中应避免千斤顶剧烈振动。12、不适宜在有酸碱，腐蚀性气体的工作场所使用。13、用户要根据使用情况定期检查和保养

德州翔宇液压机具厂生产手动泵、电动油泵、工具缸及液压机具成套产品，工艺精湛、管理科学、技术领先、服务精细，铸就卓越产品。德州翔宇液压机具厂产品具有体积小、重量轻、结构紧凑、操作简单等特点。可在原油路上增加各种液压元件。如：电磁换向阀、压力继电器、遥控开关、液压锁紧可在额定压力内满足任何工作的需要。产品结构精良、设计先进的特点，符合外形美观，实用价廉的要求，公司产品各项指标均达到iso9002国际质量体系标准，不懈追求卓越的品质。产品用途：可直接对压力容器进行压力测试。配备常用工具可以进行起重、弯曲、校直、挤压、剪切、铆焊、顶升、拉伸、拆装、冲孔、建筑钢筋挤压连接，桥梁，工程机构等各种作业。德州翔宇液压机具厂特设专职售后服务部，凡本处产品一律实行终身跟踪服务，三包期内免费服务。同时为您提供各种品牌种类的液夺机具维护、保养，给用户之所给，想用户之所想，是我们的思想。

本产品的加工定制是是，类型是分离式千斤顶，品牌是翔宇，型号是QF100T---800T系列，起重量是100--800（T），最低高度是200（mm），最高高度是2000（mm），净重是30---800（kg），适用范围是广泛，结构特征是液压千斤顶