电动千斤顶 同步液压千斤顶一拖四同步千斤顶麦顿液压

产品名称	电动千斤顶 同步液压千斤顶一拖四同步千斤顶麦顿液压
公司名称	泰州麦顿液压机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:分离式千斤顶 品牌:麦顿液压
公司地址	江苏泰州市凤凰工业园区18号
联系电话	86 0523 86080088 18012192555

产品详情

麦顿液压专业生产不同吨位的液压千斤顶，请您提供千斤顶的吨位、行程、本体高度，我们会推荐您最适合的千斤顶。

1.要求多台千斤顶同时顶升或多点同步顶升，请选用 电动同步液压千斤顶

2.要求顶升很重的物体，请选用 电动液压千斤顶

3.需更换桥梁支座，请选用 薄型同步液压千斤顶

4.需长时间负载工作，请选用 自锁式液压千斤顶

5.操作空间有限应选择本体高度较低的 超薄型液压千斤顶

一、产品概述：

dyg(qf系列) 超高压电动分离式千斤顶（电动液压千斤顶）：具有输出力大、重量轻、远距离操作的特点，电动液压千斤顶配以本厂的超高压电动液压泵站，可实现顶、推、拉、挤压（上、下、左、右方向）等多种形式的作业，电动液压千斤顶广泛应用于;改装简易压力机（低压或高压型）、桥梁位移、落梁、更换橡胶支座（薄型同步千斤顶）、静载试验、桩基检测、非开挖工程顶管、大型设备顶升、工厂维修等各行各业中得到了广泛的应用。

二、基本参数：（表中参数可能因为改良而变更，恕不另行通知。）

型号	吨位 t	本体高度 a mm	行程b-a mm	伸展高度 b mm	油缸外径 mm	活塞杆直径mm	油缸直径 mm	压力mpa	重量 kg	电动泵站

dyg 50/100	50	225	100	325	127	70	100	63mpa	35	50t-200t可选配0.55kw0.75kw1.5kw3kw4kw5.5kw
dyg 50/160		285	160	445					39	
dyg 50/200		325	200	525					46	
dyg 50/300		425	300	725					48	
dyg 50/500		625	500	1125	140				63	
dyg 100/100	100	250	100	350	180	100	140	63mpa	58	
dyg 100/160		310	160	470					63	
dyg 100/200		350	200	550					78	
dyg 100/300		450	300	750					96	
dyg 100/500		650	500	1150	194				130	
dyg 150/100	150	260	100	360	219	125	180	63mpa	58	
dyg 150/160		320	160	480					69	
dyg 150/200		360	200	560					86	
dyg 150/300		460	300	760					103	
dyg 150/500		660	500	1160	245				255	
dyg 200/100	200	285	100	385	245	150	200	63mpa	96	
dyg 200/160		345	160	505					103	
dyg 200/200		385	200	585					116	
dyg 200/300		485	300	785					161	
dyg 200/500		685	500	1185	273				221	
dyg 320/100	320	310	100	410	330	180	250	63mpa	196	可选配1.5kw3kw4kw5.5kw
dyg 320/160		370	160	530					240	
dyg 320/200		410	200	610					258	
dyg 320/300		510	300	810					311	
dyg 320/500		710	500	1210	352				456	
dyg	400	355	100	455	380	200	290	63mpa	198	可选配3k

400/100										w4kw5.5kw7.5kw
dyg 400/160		415	160	575					231	
dyg 400/200		460	200	660					264	
dyg 400/300		555	300	855					367	
dyg 400/500		755	500	1255	395				456	
dyg 500/100	500	360	100	460	430	200	320	63mpa	323	可选配3kw4kw5.5kw7.5kw
dyg 500/160		420	160	580					330	
dyg 500/200		460	200	660					420	
dyg 500/300		560	300	860					581	
dyg 500/500		760	500	1260					599	
dyg 630/100	630	417	100	517	500	250	360	63mpa	560	可选配4kw5.5kw7.5kw11kw
dyg 630/160		477	160	637					633	
dyg 630/200		517	200	717					696	
dyg 630/300		617	300	917					898	
dyg 630/500		817	500	1317					1250	
dyg 800/100	800	488	100	588	560	300	400	63mpa	896	可选配7.5kw11kw
dyg 800/200		598	200	798					1040	
dyg 800/300		698	300	998					1380	
dyg 800/500		898	500	1398					1520	
dyg1000/100	1000	530	100	630	600	320	450	63mpa	1286	可选配7.5kw11kw
dyg1000/200		630	200	830					1332	
dyg1000/300		760	300	1060					1663	

备注：如以上标准产品未能满足您的要求，我们还提供非标定制千斤顶！欢迎来电咨询18012192555。

本产品的加工定制是是，类型是分离式千斤顶，品牌是麦顿液压，型号是DYG分体式系列，起重量是详见表格（T），最低高度是欢迎咨询（mm），最高高度是欢迎咨询（mm），净重是详见表格（kg），适用范围是欢迎咨询