

摩托车CG125CG/150启动电机马达

产品名称	摩托车CG125CG/150启动电机马达
公司名称	重庆通赛机电有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 用途:启动电机 电压:12 (V)
公司地址	重庆市北碚区水土镇万寿工业园
联系电话	02363177326

产品详情

摩托车cg125启动电机，电压：12v 电流：38a。重庆宗申摩托车配套产品。优良品质，是摩托车发动机生产厂家和商家的理想产品。产品实行三包。			
摩托车cg125启动电机，电压：12v 电流：38a			

cg125摩托车启动电机

	产品出厂检验报告	产品图号	cg125
--	----------	------	-------

序号	检验项目		判找点空闲，挤点时间，瞒着爱人，去群里看看。装上贼心，带上色胆，悄悄迷迷，来群里看看。碰到了帅哥，就腻歪腻歪。瞧见美女便发发洋贱，生活的烦恼和群主说说，作风的问题和管理谈谈，常来群看看，来群看看，哪怕不说话就发个图片……祝群里所有人五一快乐!!!定标准	检测 方法	检验器具	
					名称	规格
1	外观		清洁，无碰伤和划痕	目测		
2	止口外径		+0.1 0 30	测量	游标卡尺	0~150
3	o型圈槽直径		25	测量	深度游标尺	0~200
4	o型圈槽宽度		3.5±0.1	测量	游标卡尺	0~150
5	齿长		21±0.5	测量	游标卡尺	0~150
6	安装轴长		19	测量	游标卡尺	0~150
7	o型圈		24x 3.0±0.1	测量	千分尺	0~25
8	中心高		26.5+0.15 -0.15	测量	游标卡尺	0~150
9	安装孔直径		7±0.2	检测	专用检具	
10	安装孔中心距		52±0.2	测量	钢皮尺	0~500
11	线束长度		510±10	检测	链条	
12	公法线长度		5.033-0.03 -0.06	检测	洛氏	
13	装配总长		116.5±0.5	实验	水槽	
14	气密性检查		浸水5min不渗漏			
15	电气性能	空载	电压	11.5v	检测	摩托车起动机 专用测试台
			电流	30a		
			转速	8.5krpm		
		负载	电压	10.3v		
			电流	80a		
			转速	6.5krpm		
		制动	转矩	0.6n·m		
			电压	6v		
		电流	320a			
		转矩	2.0n·m			
本批次判定		合格	不合格	批次号		
				检验		
特别说明					质检部长	
					标检	
					批准	

本产品的加工定制是是，用途是启动电机，电压是12（V），功率是2。1（W），尺寸是ABC（mm），颜色是本田白，品牌是TS，型号是CG125，适用车型是CG125