

# 袋式单机除尘器 袋式单机除尘机 滤筒式单机除尘器 除尘器

产品名称	袋式单机除尘器 袋式单机除尘机 滤筒式单机除尘器 除尘器
公司名称	吴江市汾湖镇金家坝明信净化设备厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:袋式除尘器 林格曼黑度:1级
公司地址	中国 江苏 苏州 吴江市 金家坝金盛路298号
联系电话	86 0512 63201189 13962506061

## 产品详情

本厂生产的系列单机袋式、移动式除尘机组，是根据国外引进的同类除尘器产品进行改进研制成功的新产品，是一种体积小，除尘效率高的环保、净化设备。基本结构由箱体，风机，滤袋，集尘器四部分组成，含尘气体由进风口（吸尘罩）吸入箱体，经过滤袋进行过滤，粉尘颗粒被阻留在滤袋表面，过滤后的净化气体由风机经出风口排出。整个过滤过程是一个：重力、惯性力、碰撞、静电吸附、筛滤等综合作用的结果。本除尘机组可广泛用于医药行业，除尘效率大于百分之九十九点五。

工作原理 含尘气体由进风口进入箱体，由滤袋（扁布袋）进行过滤，粉尘被阻留在滤袋外表面，净化后的气体由风机经出风口排除箱体外，直接排入室内（亦可接风管排至室外）。随着主机连续工作，滤袋外面粘附吴江市伟峰净化设备有限公司1、本厂专业生产系列单机、布袋式除尘机组（吸尘器、捕尘器、集尘器），产品有：pl型喷塑钢板除尘器、不锈钢除尘器，sh型移动式（不锈钢）除尘器，xl型悬挂式除尘器，plf型防爆除尘器等。本除尘机组品质保证，服务完善。已经中国产品质量中心认定为：质量放心，国家标准合格产品。部分sh型除尘器已出口东南亚等国，打入了国际市场。2、sh-c型（不锈钢）移动式除尘器、集尘器是根据国外引进设备进行改进设计的一种经济高效就地进行除尘作业的产品。适合各种独立的产尘点，灵活方便，就地集尘，就地处理，能有效地保证空气的洁净度。本除尘器基本结构由箱体、风机、滤袋、集尘器四部分组成，各部件安装在sus304不锈钢箱体的立式框架内，产品新颖、美观、实用，性能稳定，使用维修方便。3、含尘气体由吸尘罩通过吸尘管吸入箱体，进入滤袋过滤，粉尘颗粒被滤袋阻留在表面，经过过滤的净化气体由风机经出风口排出，可直接排放在室内循环使用。除尘器连续工作一段时间后，滤袋表面的粉尘不断增加，继而进行清灰，粉尘抖落在集尘器（抽屉）中，再由人工进行处理。4、本除尘器广泛应用于医药行业（例如：压片机，糖衣锅，混合机，粉碎机，筛粉机等工艺设备）的粉尘去除，以及铸造，建材，陶瓷，机械加工，装卸，矿山冶金，生物，化工，食品，电子等行业的除尘。对一般金属切屑，铸造用砂和中等比重的粉尘，如水泥、石膏粉、炭粉、胶木粉、塑料粉等，以及比重小的非纤维性的粉尘也均有良好的除尘效果，除尘效率大于百分之九十九点五。的粉尘不断增加，是设备阻力不断上升，为此必须进行清灰，使粘在滤袋外面的粉尘抖落下来，经灰斗落至集尘器（抽屉）中，由人工清除。移动式除尘器吸尘罩可以360度旋转高度可以任意调节。

本产品的加工定制是是，类型是袋式除尘器，林格曼黑度是1级，品牌是明信净化，型号是PL，脱硫率是200（%），除尘率是99.99（%），阻力损失是0.3（Pa），液气比是0.5，出口含尘浓度是0.5（g/Nm<sup>3</sup>），使用温度范围是30（ ），处理风量是3000（m<sup>3</sup>/h），过滤速度是2.3（m/min）