

# 承接各种污水废气处理工程 供应各种除尘器 除臭器 空气净化设备

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 承接各种污水废气处理工程 供应各种除尘器 除臭器 空气净化设备       |
| 公司名称 | 佛山市凯顺环保设备有限公司                         |
| 价格   | 面议                                    |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>类型:湿式除尘器<br>林格曼黑度:4级        |
| 公司地址 | 中国 广东 佛山 南海区<br>大沥镇广佛路蛇龙路段西10号        |
| 联系电话 | 86 0757 85572389/22171188 13928626665 |

## 产品详情

### 工作原理

废气处理设备的工作原理是将气体中的污染物质分离出来，转化为无害物质，以达到净化气体的目的。它属于微分接触逆流式，塔体内的填料是气液两相接触的基本构件。塔体外部的液体进入塔体后，气体进入填料层，填料层上有来自于顶部的喷淋液体及前面的喷淋液体，并在填料上形成一层液膜，气体流经填料空隙时，与填料液膜接触并进行吸收或中和反应，填料层能提供足够大的表面积，对气体流动又不致造成过大的阻力，经吸收或中和后的气体经除雾器收集后，经出风口排出塔外。吸收剂是处理废气的主要媒体，它的性质和浓度是根据不同废气的性质来选配，其处理单位气体的耗用量，是通过计算吸收剂与惰性气体的摩尔流量的比值来确定的。废气由风机自风管吸入，自下而上穿过填料层；循环吸收剂由塔顶通过液体分布器，均匀地喷淋到填料层中，沿着填料层表面向下流动，进入循环水箱。由于上升气流和下降吸收剂在填料中不断接触，上升气流中流质的浓度越来越低，到塔顶时达到排放要求。液膜上的液体在重力作用下流入贮液箱，并由循环泵抽出循环。

### 订货须知

1、选定设备时，所需净化空间的排风量必须和设备处理风量相符，否则达不到排风净化环境

- 2、为保证净化效果，最好使用我公司配套之整机。
- 3、我公司可根据用户需要另行设计、制作特殊要求的净化设备。
- 4、为了方便用户，我公司产品供货方式灵活，即可成套从应也可供应零部件。
- 5、我公司产品设备保修期为一年。保修期内因设备原因出现的损坏，我公司负责免费维修。

## 公司简介

佛山市凯顺环保设备有限公司（原佛山市南海区凯顺电镀环保设备厂）是一家集设计开发、制造、安装、销售于一体企业，成立于2009年。位于交通便利的佛山市南海区大沥镇广佛路蛇龙段10号。临近沈海高速、佛开高速、佛山一环。 本公司主要生产各种通风机、酸雾净化塔、废气处理设备、空气净化设备、酸洗槽、氧化槽、电解槽、钢塑槽、各种氧化地板、各种氧化、电泳、pp pvc塑料板、管、及配件。并承接各种塑料焊接工程及废气污水处理工程。

本公司技术实力雄厚，不仅汇集环保方面的知名学者专家和高级工程技术人员，还与国外多家环保公司有直接的合作与相互技术支援，具有环境工程设计和工程总承包能力。公司秉承改善人类环境，实现最佳经济效益与环境效益的宗旨，致力于科技创新和技术实践。凯顺本着“质量第一，至城服务”的经营宗旨，服务于现代电镀环保事业。真诚欢迎从事电镀环保事业的各界人士及广大客户光临凯顺，对凯顺提出宝贵的意见和建议，与凯顺进行多方面的技术交流合作，为发展电镀环保事业而共同努力。

联系人：黄小姐

电话：152 1740 3350

业务qq：1809842083

本产品的加工定制是是，类型是湿式除尘器，林格曼黑度是4级，品牌是凯顺环保，型号是AT1-350，脱硫率是80（%），除尘率是98.9（%），阻力损失是30（Pa），液气比是150，出口含尘浓度是90（g/Nm<sup>3</sup>），使用温度范围是30（ ），处理风量是38000-53000（m<sup>3</sup>/h），过滤速度是3（m/min），规格是3200\*650MM