

消防员一级防化服 全封闭重型防化服 连体防毒阻燃防护服

产品名称	消防员一级防化服 全封闭重型防化服 连体防毒阻燃防护服
公司名称	盐城市海川安全设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:江波 型号:RHF-II 类型:防化服
公司地址	盐城市海川安全设备有限公司
联系电话	0515-88310119 18932299535

产品详情

产品介绍

产品信息名称：全封闭重型防化学服 颜色：如图产品特点重型防化服参数：1、分类:重型防护服、简易型防化服2、防化服气密性能（1650pa±50pa）6分钟 300帕。3、整套防化服重 千克.4、超压排气阀性能：气密性 15秒，通气阻力78~118帕。5、通风系统分配阀性能：最大供气量 30升 / 分钟。

重型防化服是消防员、抢险人员、特种作业人员进入危险性化学药品和腐蚀物质的场所进行灭火、抢险、操作时穿着的防护服装。

防护性能达到最高防护标准，防护范围为有毒气体、酸性溶剂、高温液体，材料可以防护多达240多种包括最常见的工业用化学品及化学事故中常见的化学品，呼吸器内置式，可与所有品牌呼吸器配合使用。

产品实拍图

重型防化服

胶布厚度 $0.45 \pm 0.05\text{mm}$

拉伸强度 经纬向均 不小于 $450\text{n}/5\text{cm}$ 撕裂强度（梯形法经纬向均）不小于 32n 防酸渗透性能（ $10\text{mm} \times 1\text{h}$ ）（ $80\%\text{H}_2\text{SO}_4, 60\%\text{HNO}_3, 30\%\text{HCl}$ ），不渗透

防碱渗透性能（ $10\text{mm} \times 1\text{h}$ ）（ 6.1mol/L NaOH ）不渗透

阻燃性能 续烧时间 不大于 2s 阻燃时间 不大于 10s

损毁长度 不大于 10cm

耐热老化性能（ $125^\circ\text{C} \times 24\text{h}$ ）不粘、不脆

耐寒性能（ $-25^\circ\text{C} \times 5\text{min}$ 折叠 180° ）无裂纹

耐汽油性能（浸120#汽油30s）无裂纹、不发粘

胶层与织物粘合强度 不小于 0.78kn/m

产品包装图

企业介绍

盐城市海川安全设备有限公司是国内船舶救生产品、个人消防设备装备的主要生产厂家之一,创建于1976年,占地面积15000平方米,地处长江北侧,黄海之滨,紧靠沿海高速,204国家和新长铁路。公司主要生产保温服,保温救生服,绝热型浸水保温服,潜水装置,潜水呼吸器,烟雾信号,救生衣,救生圈等;正压式空气呼吸器、紧急逃生呼吸装置、消防隔热服、消防演习烟雾信号、消防避火服,消防防化服、手提式空气泡沫装置、船用消防员装备、玻璃钢水龙带箱等消防系列产品。公司依靠科技进步,不断进行产品开发和技改选,积极采用国际标准和国外先进标准组织生产,产品满足imo solas标准和国家、行业标准的要求,共有5个产品填补江苏省空白,6个产品获盐城科技进步奖,被盐城市政府命名为"科技进步先进企业"。公司追求科学管理,牢固树立"质量第一,顾客至上"的经营思想,按iso9001:2000标准建立了质量管理体系,并通过认证,连续多年被东台市政府命名为"文明单位",被盐城市政府授予"重合同、社信用企业"称号。

企业证书

购买须知

快递默认为韵达和圆通

本产品的品牌是江波,型号是RHF-II,类型是防化服,功能是防化学,是否连体是连体,材质是阻燃增粘处理的锦丝绸布,尺码是L,M,S