

高性能比亚乔-E盘式来令片

产品名称	高性能比亚乔-E盘式来令片
公司名称	杭州永利摩擦材料有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 材质:无石棉 适用车型:比亚乔-E
公司地址	杭州余杭区运河街道杭信村三条坝4号
联系电话	0571-86296968 13646847329

产品详情

永利刹车片，您的安全首选

【想停，就停！want to stop,stoped!】

杭州永利摩擦材料有限公司，专业生产摩托车、电动车、越野车、沙滩车、卡丁车以及机械上的无石棉、半金属刹车片。品种齐全，管理完善，交货及时，售后良好。现有产品品种200多种，并定期开发新产品，年生产力800万套。产品主要销往日韩、台湾、欧美、东南亚、南美等二十多个国家和地区，并和国内主要主机厂配套。

参 数	型 号	yl-f043
	尺寸(长*宽*厚mm)	36*49.6*7.0
	应用车型	piaggio- zip 50/ nrg 50/ liberty 50/ mp3 125; cpi- gtr 50; vespa- vespa e lxv 50;
	质量级别	yl系列——配套级别(另有2个优质系列可供选择)
认证	iso9001:2008质量体系认证	
	sgs无石棉测试(每年定期检测)	
产品特性	适宜而稳定的摩擦系数	摩擦系数是评价摩擦材料一个最重要的性能指标，决定着刹车 动和制动功能的好坏。我司刹车片定期经过中国汽车工业协会 车分会和国家非金属检验检测中心测试，具有良好的抗热衰和 衰功能，摩擦系数稳定。
	低磨损率	磨损率直接体现摩擦材料的使用寿命，是衡量摩擦材料耐用程 重要技术经济指标。磨损率越低，使用寿命越长。我公司选用 的减磨填料和耐热性好的树脂、橡胶，能有效地减少材料的工 损，特别是热磨损，可延长其使用寿命。
	良好的硬度和剪切强度	对钢背进行精细抛丸处理，采用严格的模压硫化成形及热固化

，保证了产品良好的硬度和剪切强度，摩擦材料不易与钢背分离，可以保障刹车片的使用安全。

质量
标准

国家标准gb/5763-1998

行业标准qc/t226-1997

db/t 5766-1966摩擦材料洛氏硬度测试方法

jc/t 472汽车盘式制动块总成和鼓式制动总成剪切强度试验方法

本产品的加工定制是是，材质是无石棉，适用车型是比亚乔-E，品牌是YL，永利，型号是YL-F043，产地是杭州，配件编号是FA260