

GSH-X416全自动移动式烘房

产品名称	GSH-X416全自动移动式烘房
公司名称	上海桂森电气有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:GSH-X416 房体外径尺寸:1000*1000*1000 (mm)
公司地址	上海市奉贤区柘林镇东海村九组
联系电话	13020292196

产品详情

型号 yh-2 房体内径尺寸 4000*2500*2000 (mm)
最高工作温度 400 () 温度 400度

工作室尺寸：按用户要求的任意尺寸设计；

温度参数：按用户所要求的温度范围，温度均匀性等技术指标设计。

结构类型：整体式，组合式，拼装式；

加热类型：电加热，燃油，燃气加热，蒸汽加热，混合加热；

热风循环方式：根据所烘产品不同的摆放，选择合理的热风循环方式，如：下侧鼓风单循环，顶鼓风双循环，鼓风前后大循环等等。

开门方式：前开门，前后开门，顶开门，升降门

工件输送方式：台车式，辊排式，板链式，网带式，推杆式

台车驱动方式：人力式，钝齿轮销齿条驱动，牵引小车驱动，卷扬机驱动，辊排驱动

控温方式：位式数显仪表控温，时间比例温控仪表控温，国产智能（程序）温控仪表控温，进口智能（程序）温控仪表控温

调功方式：接触器触点式调功，可控硅无触点开关式调功，固态继电器无触点连续式调功

控制方式：连体就进控制，独立控制柜控制，集中控制室控制，计算机集中控制

观察装置：工作室内设照明灯，箱门设观察窗，可随时观察工件加热状况

各种接口：测量工件参数的各种接头，对工件抽气，抽真空，浇注。

本产品的加工定制是是，型号是GSH-X416，房体外径尺寸是1000*1000*1000（mm），房体内径尺寸是4000*2500*2000（mm），进风机风量是2-10（m³/h），满载室风速是2（m/s），房内换气次数是3（次/h），最高工作温度是400（ ），升温时间是4（min），燃烧器耗油量是10（kg/台次），总功率是10-50（Kw），温度是300度