

烤房 烤漆房 2000B

产品名称	烤房 烤漆房 2000B
公司名称	北京宝利誉丰汽车维修设备销售有限公司
价格	面议
规格参数	型号:2000B 房体内径尺寸:6900 × 4000 × 2800 (mm) 最高工作温度:80 ()
公司地址	北京市丰台区丰管路16号7号楼1021室
联系电话	13811506408

产品详情

<!-- .at_1{height: 54pt; mso-height-source: userset} .at_4{border-right: #ece9d8; border-top: #ece9d8; border-left: #ece9d8; width: 35pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent} .at_10{height: 110.25pt; mso-height-source: userset} .at_16{border-right: windowtext 0.5pt solid; border-top: windowtext; border-left: windowtext 1pt solid; width: 35pt; border-bottom: windowtext 0.5pt solid; height: 113.25pt; background-color: transparent} .at_0{width: 516pt; border-collapse: collapse} .at_6{height: 27pt; mso-height-source: userset} .at_21{height: 37.5pt} .at_13{height: 111pt; mso-height-source: userset} .at_3{height: 14.25pt; mso-height-source: userset} .at_15{height: 113.25pt; mso-height-source: userset} .at_8{border-right: windowtext 1pt solid; border-top: windowtext; border-left: windowtext; border-bottom: windowtext 0.5pt solid; background-color: transparent} .at_9{border-right: windowtext 0.5pt solid; border-top: windowtext 0.5pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; border-bottom: windowtext 0.5pt solid; height: 27pt; background-color: transparent} .at_11{border-right: windowtext 0.5pt solid; border-top: windowtext; border-left: windowtext 1pt solid; width: 35pt; border-bottom: windowtext 0.5pt solid; height: 110.25pt; background-color: transparent} .at_17{height: 92.25pt; mso-height-source: userset} .at_7{border-right: windowtext 0.5pt solid; border-top: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; border-bottom: windowtext 0.5pt solid; height: 27pt; background-color: transparent} .at_18{border-right: windowtext 0.5pt solid; border-top: windowtext; border-left: windowtext 1pt solid; width: 35pt; border-bottom: windowtext 0.5pt solid; height: 92.25pt; background-color: transparent} .at_5{border-right: #ece9d8; border-top: #ece9d8; border-left: #ece9d8; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent} .at_22{border-right: windowtext 0.5pt solid; border-top: windowtext; border-left: windowtext 1pt solid; width: 35pt; border-bottom: windowtext 0.5pt solid; height: 37.5pt; background-color: transparent} .at_14{border-right: windowtext 0.5pt solid; border-top: windowtext; border-left: windowtext 1pt solid; width: 35pt; border-bottom: windowtext 0.5pt solid; height: 111pt; background-color: transparent} .at_19{height: 79.5pt; mso-height-source: userset} .at_20{border-right: windowtext 0.5pt solid; border-top: windowtext; border-left: windowtext 1pt solid; width: 35pt; border-bottom: windowtext 0.5pt solid; height: 79.5pt; background-color: transparent} .at_12{border-right: black 1pt solid; border-top: windowtext 0.5pt solid; border-left: windowtext; width: 481pt; border-bottom: windowtext 0.5pt solid; background-color: transparent} .at_2{border-right: #ece9d8; border-top: #ece9d8; border-left: #ece9d8; width: 516pt; border-bottom: #ece9d8; height: 54pt; background-color: transparent} -->2000b型喷烤漆房配置表

外尺寸：(mm)

内尺寸：(mm)

房体系
统 1、墙板：采用工业上常用的eps（聚
压制而成，厚度为50mm，使用寿命
：采用镀锌钢板、防锈蚀处理杠架
年不生锈。4、上车坡：整上车坡，

送排风
系统 1、采用引进西门子技术生产的ydw系
000m³/h；全压800pa；转速：940rpm
确保内外循环准确无误。3、送排风
靠、便于维修保养。

空气净
化系统 采用精粗两道过滤层结构：粗效采用
门便于更换；精密级过滤层选用特
静压室底部，用镀锌顶网承托，美

加热系
统 1、采用意大利威龙牌g20型轻油燃烧
、热能转换器采用优质不锈钢氩弧焊
、为减少加油频率，配置的油箱容

照明系
统 在房体的顶侧部及两侧壁安装照明
6支36瓦飞利浦灯管及电子镇流器组

电控系 主要元件精选国内外名牌产品，精心
统

本产品的型号是2000B，房体内径尺寸是6900 × 4000 × 2800（mm），最高工作温度是80（ ），温度是60
-70度，产品单价是88000.00，发货期限是6