

汽车烤漆房,汽车钣喷修复喷漆设备,质量有保,省级代理,价格更优

产品名称	汽车烤漆房,汽车钣喷修复喷漆设备,质量有保,省级代理,价格更优
公司名称	广州繁顺机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 型号:GL-2 房体外径尺寸:7000x5300x3500 (mm)
公司地址	广州市天河区沙太南路85号B105
联系电话	13380021135 13600325973

产品详情

汽车烤漆房,汽车钣喷修复喷漆设备,质量有保,省级代理,价格更优!

详询资深顾问高经理 18688237636.

企业官网：www.xyc999.com

服务热线：400-660-3696

产品描述：外形尺寸(米) 7.0x5.3x3.5房内尺寸(米) 6.9x3.9x2.7进车门宽(米) 3进车门高(米) 2.66风量(米³/小时) 24000房内风速(米/秒) 0.25-0.35功率(千瓦) 9.5适用车型 轿车型

性能特点墙板:彩板 + 保温材料,总厚度 =50mm,保温材料为聚苯乙烯,可选配岩棉。

地台:钢构,三条花纹板,两条纽纹承重地格栅,可选配5条纽纹地格栅。

大门/安全门：3扇无包边(钣金)大门,带观察窗；1扇安全门,带压力锁。

上车板：2件,花纹板式。

送风机：1台7.5kw专业烤房风机。

排风管：4米直管,1条90度弯头,1条60度弯头；排烟管：4米直管,2个小弯头。

喷烤漆风门转换器：气缸连杆驱动机构自动转换。

热交换器：耐热不锈钢,循环加热;燃烧机：riello /g20

顶棉:4组过滤棉,托网式安装,棉架为型材焊接,表面喷粉处理。

地棉:2组,平铺安装;风口棉:1组,m型结构过滤。

上排灯:10组,每组4支 × 40w。

电控箱:国产优质元件组装,过载、过热、缺相保护,电机直接起动。

系统自动停机:烤漆时间达到预先设定的时间,系统自动停机。

恒温喷漆:具有恒温喷漆功能。

本产品的加工定制是否，型号是GL-2，房体外径尺寸是7000x5300x3500（mm），房体内径尺寸是6900x3900x2700（mm），进风机风量是24000（m³/h），满载室风速是0.25-0.35（m/s），最高工作温度是80（），升温时间是6-8（min），燃烧器耗油量是4-6（kg/台次），总功率是9.5（Kw），温度是80度