

汽车家具喷烤漆房 电加热汽车喷烤漆房

产品名称	汽车家具喷烤漆房 电加热汽车喷烤漆房
公司名称	上海景麒汽车检测设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:K2700A 房体外径尺寸:7000 × 5350 × 3370 (mm)
公司地址	浦东新区新场镇笋南路193号052室
联系电话	02164987933 18516224149

产品详情

外径尺寸 (mm)	内径尺寸 (mm)	大门尺寸 (mm)	喷漆功率(kw)	火焰
7000 × 5350 × 3370	6900 × 3900 × 2650	3000(w) × 2600 (h) 四扇	13.5	3
房体系统	插口型拼装结构，50mm企口岩棉板均采用纯手工工艺制做而成，内分布龙骨骨架，高强度墙体，整个门面采用钣金工艺精工细做而成，使整个烤漆房外形高雅大方，经结构框架，四周围板为1.2mm镀锌钢板;热浸镀锌地板栅格，承重方管托架40 × 80 × 1.5和三道花纹板，整体式上车防滑板。			
送/排风系统	采用离心式送风机2台，每台功率4kw，排风机一台5.5kw涡轮风机;发生房采用铝合金高强度防火板材，外附彩钢板拼装密封，大幅度降低噪音，外观豪华大气，排风管为业设备制成的法兰组成。风量：40000m3/h;侧上进风，有载风速：0.4m/s；换气次数			
加热系统	采用红外线灯管辐射加热，配置10组烤灯，每组3支灯管，功率为1.0kw;灯罩采用不锈钢罩外壳全采用进口耐高温隔热材料，嵌入式美观大方安全。最高温度80°。升温速度全车烤漆耗电量7.5°，局部烤漆耗电量1.8°。			
电控系统	全部采用国内知名品牌德力西电器，同时配套豪华型控制柜，安装了高敏感度的漏电保护装置和时间控制装置，三大安全保障，每组烤灯均可单独控制；房体内所有线路全防火套，嵌入在墙体内，安全美观;			
照明系统	全部采用飞利浦照明灯管和电子镇流器，房顶内侧45度用无影灯，采用镜面不锈钢反射和作业盲区。同时在电源低至180伏时仍正常工作。光照度：1000lx;			
空气净化系统	进风过滤棉为进口优质过滤棉，有效过滤大于10微米的灰尘;顶部高效过滤棉为荷兰进口高效过滤棉，有效过滤大于5微米的灰尘。tsp值： 1.4mg/m3;			
废气处理	环保处理第一道为房地棉粗滤，第二道为出风口干式活性炭过滤棉，吸附有机溶剂;《大气污染物综合排放标准》gb16297-1996国家标准。			
说明	排风筒标配：2节直筒，1节弯头；直管：700*700*1150，弯头：700*700*r300			

客户需提供电缆线到控制箱：非标16平方或国标10平方；

颜色选配：海兰、灰白、绯红、橘黄；

本产品的加工定制是是，型号是K2700A，房体外径尺寸是7000 × 5350 × 3370（mm），房体内径尺寸是6900 × 3900 × 2650（mm），进风机风量是40000（m³/h），满载室风速是0.4（m/s），房内换气次数是320（次/h），最高工作温度是80（ ），升温时间是4-6（min），燃烧器耗油量是5-7（kg/台次），总功率是30（Kw），温度是60度