

HONEYWELL DL-C2 DL-C2L 集成式全身式安全带

产品名称	HONEYWELL DL-C2 DL-C2L 集成式全身式安全带
公司名称	临沂新明辉安全科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:HONEYWELL/霍尼韦尔 型号:DL-C2 尺寸:腰围1100mm坐高700mm (mm)
公司地址	临沂市兰山区工业园前洞门1004号
联系电话	15198048771

产品详情

产品简介：dl-c2是霍尼韦尔公司第一款全新集成式构造的全身式安全带,带双挂钩缓冲系绳。更多人机工学设计,使用户使用更舒适更安全。dl-c2主要针对中低端市场,有着较高的产品性价比。可广泛运用在造船业,石油石化,建筑业等需要高空攀爬作业的行业。特点：·大开口脚手架挂钩,可直接与现场脚手架或钢筋笼连接,避免安全钩直接反扣风险·双挂钩缓冲系绳结构,确保始终与锚点连接。耐磨损尼龙绳材质,延长使用寿命·可拆卸安全钩包:满足新国标要求,可同时作为工具包及安全带储存包·全新人机工学设计:两种尺寸可选择,避免因尺寸不适造成的不安全及不舒适·穿戴者可以自由活动,如攀爬,弯腰,转身等·提高使用舒适性和安全性·胸带位置可上下自由调节,保证胸带处于合理位置,不会过高或者过低,提高安全性·穿戴更贴合更舒适·反光条从胸前延伸至背部d型环,增加反光面积,提升现场作业安全·缓冲系带集成构造,配有背部d型环,可配合速差器等防坠落产品使用;缓冲系绳若损坏,可订购其他缓冲系绳,避免安全带报废。应用:坠落制动、工作定位、限位、攀登、逃生、救援、密闭空间、绳索技术

技术参数

背部挂点	与缓冲系带集成,带d型环
主带宽度	45 mm
织带材料/拉断力	涤纶 polyester / >22kn
扣件材料/拉断力	镀锌钢 / >17kn
锁扣锁紧方式	搭扣式
缓冲系带有效工作长度	1.2 m
脚手架挂钩开口宽度	48 mm
脚手架挂钩材料/拉断力	镀锌钢 / >22kn
安全钩包尺寸	390 x 250 x 40 mm
重量	2.05 kg (不含安全钩包)2.25 kg (含安全钩包)

临沂新明辉安全科技有限公司 是世界知名品牌，如美国3m公司、honeywell、msa、lakeland、ansell、delta、uvex等公司的一级代理商，同时代理双安，地球，思创，唐丰，唐人，朝美，建钢，建设，星宇，腾达等国内知名品牌。公司经营产品已达10000种，主要产品年均销售额近3亿元，年均销售增长率57.86%，省内行业市场占有率86.57%，国内行业市场占有率33.21%，连续多年被评为临沂市文明单位、工商局重合同守信用单位等荣誉称号。

2013年度，荣获3m销售冠军

2013年度，荣获honeywell最佳进步奖

2013年度，荣获delta最佳销售奖

2013年度，荣获msa最佳业绩奖

msa全球总裁来我司参观

honeywell全球总裁来我司参观

3m 美国市场经理来我司参观

仓库一角

本产品的品牌是HONEYWELL/霍尼韦尔，型号是DL-C2，尺寸是腰围1100mm坐高700mm（mm），承载是150（kg），安全带类型是双挂点式安全带，安全带材质是维纶，安全绳材质是聚酰胺酯